**CENIGOMMA s.r.l.** Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com



# Guanto ETL 41.04

## DATI GENERALI

Guanti professionali per la protezione da rischi meccanici; modello a 5 dita realizzato in maglina rovesciata di nylon colore arancio con polsino elastico lungo circa 7 cm bordato. Spalmatura in poliuretano foam colore nero su palmo e paraunghie. La spalmatura in Water PU Foam a base d'acqua anziché solvente, con processo di produzione ecocompatibile, migliora la sicurezza del lavoratore.
I guanti sono imbustati in polybag descrittivo appendibile in confezioni da 12 paia cada taglia o in versione carton-blister appendibile in confezioni da 12 paia cada taglia.

| Codice | Taglia | Barcode |
|---|---|---|
| 20281 | 7 | 8032765484452 |
| 20282 | 8 | 8032765484469 |
| 20283 | 9 | 8032765484476 |
| 20284 | 10 | 8032765484483 |

## CARATTERISTICHE

### *Applicazioni*

Il guanto ETL 41.04 è adatto per le seguenti attività: lavori di manutenzione, pulizia impianti, lavori con attrezzi, carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di sbavatura, falegnameria, agricoltura, giardinaggio, edilizia, industria in generale e nelle attività di magazzinaggio.

### *Rischi*

**NON** è idoneo per la protezione da rischi chimici, derivanti da contatto con microrganismi (funghi batteri virus), calore e fuoco, freddo, contaminazione radioattiva e tutti gli impieghi non esplicitamente menzionati nella nota informativa e che richiedono un DPI di III° categoria.

### *Certificazioni*

**DPI di 2ª categoria**, sottoposti a procedura di certificazione CE, risultano conformi a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:
EN420:2003+A1:2009 (livello di destrezza verificato: 5) ed EN388:2003.
Marcature:

| | |
|---|---|
| EN388:2003 **2121** | Livelli di protezione offerti:<br>Resistenza all'abrasione: 2 (livello minimo 0 – livello massimo 4)<br>Resistenza al taglio: 1 (livello minimo 0 – livello massimo 5)<br>Resistenza allo strappo: 2 (livello minimo 0 – livello massimo 4)<br>Resistenza alla perforazione: 1 (livello minimo 0 – livello massimo 4) |
| CE | Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE. |

## USO E MANUTENZIONE

### *Precauzioni d'uso*

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

### *Lavaggio*

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza.
Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

### *Stoccaggio ed eliminazione*

Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.

**CENIGOMMA s.r.l.** Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com