

PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e IIAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements





ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. 178152401/OI

2015/06/08

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente n°17810511/OI del 2010/12/22

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Indivi<mark>dua</mark>le hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Azienda:	CENIGOMMA s.r.l.		
(Responsabile del DPI)	Strada dell'Alpo, 26 <mark>– 37136</mark> VERONA (VR) <u>– ITAL</u> IA		
Tipo di DPI:	guanti di protezione contro rischi meccanici		
Categoria del DPI:	II : Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi". Il presente attestato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.		
Articolo:	"ETL 41.04"		
Doscriziono:	modelle: a cinque dita:		

Descrizione:

modello: a cinque dita;



<u>lato palmo</u>: in maglina rovesciata (composizione dichiarata 100% poliestere) color arancio spalmata con materiale polimerico (dichiarato poliuretano) color nero (spessore totale circa 1,1-1,3 mm);

<u>lato dorso</u>: in maglina rovesciata color arancio spalmata nella zona delle unghie con materiale polimerico color nero;

<u>polsino</u>: elasticizzato, lungo circa 7 cm, bordato con colore diverso a seconda delle taglie.

Norme di riferimento:	EN 420:2003+A1:2009 Protective gloves – General requirements and methods	test
	EN 388:2003 Protective gloves against mechanical risks	
Uso previsto:	industria in generale, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con attre carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura sbavatura, falegnameria, edilizia, agricoltura, giardinaggio.	
Gamma di misure:	7-8-9-10	
Fasci <mark>colo tec</mark> nico:	DC-6769/E (include la Domanda di certificazione CE presso RCT e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).	e
Rapporto di Prova:	RCT n°342220	
Base di Valutazione:	re <mark>qu</mark> isiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Nor <mark>me</mark> di riferimento.	



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements





ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. 178152401/OI

2015/06/08

Funzioni/Livelli prestazionali:

EN 388:2003

Guanti di protezione contro rischi meccanici:

TIPO DI PRO <mark>TEZIONE</mark>	Lag-	LIVELLO RISCONTRATO
Resistenza all'abrasione	(ma <mark>x 4)</mark>	2
Resistenza al taglio da lama	(ma <mark>x 5)</mark>	1
Resistenza allo strappo	(max 4)	2
Resistenza alla perforazione	(max 4)	1

EN 420:2003+ A1:2009 Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova: il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza. Destrezza: 5 (min. 1 - max. 5)

NOTE GENERALI RELATIVE AI LIVELLI DI PRESTAZIONE:

- il livello di prestazione indicato riguarda il lato anteriore incluso palmo e dita.

Marcatura:

Stampata con inchiostro indelebile sul guanto o su etichetta cucita e riporta le seauenti informazioni:

(vedi esempio sottostante)

- marcatura CE apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche);
- Marchio Registrato;
- designazione del modello;
- indicazione della taglia;
- pittogramma in base a EN 388 per la protezione da rischi meccanici e indicazione dei livelli raggiunti;
- pittogramma che rimanda alla lettura della Nota Informativa.





Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.