

SCARPA EDIS – NEW PRATICA EVO

Informazioni generali

Calzatura di sicurezza metal-free per uso professionale. Viene fornita in imballi 1 paio/scatola.

Codice	Taglia	Barcode
66002	35	8032765478123
66003	36	8032765478130
66004	37	8032765478147
66005	38	8032765478154
66006	39	8032765478161
66007	40	8032765478178
66008	41	8032765478185
66009	42	8032765478192
66010	43	8032765478208
66011	44	8032765478215
66012	45	8032765478222
66013	46	8032765478239
66014	47	8032765478246

Materiali e dettagli costruttivi

- Tomaia:** MICROFIBRA DI COLORE BIANCO SENZA CUCITURE, ELASTICO DI TENUTA SOTTO LA LINGUETTA.
Suola: POLIURETANO MONODENSITÀ COLORE BIANCO, ANTISTATICO E ANTISCIVOLO.
Linguetta: MICROFIBRA DI COLORE BIANCO.
Collare: POLIURETANO CON IMBOTTITURA.
Fodera: TESSUTO A RETE DI COLORE BIANCO/GRIGIO.
Puntale: MATERIALE COMPOSITO.
Soletta: PLANTARE ANATOMICO ESTRAIBILE IN EVA.

Certificazioni

DPI di 2^a categoria. Soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN20345:2011.

S2 = calzatura antistatica (A) + Suola resistente agli idrocarburi (FO) + Assorbitore di energia nella zona del tallone (E) + Tomaia impermeabile (WRU).

SRC = resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente (SRA) + resistenza allo scivolamento su acciaio + glicerina (SRB).



Applicazioni

Edilizia, rifiniture, idraulica, elettrico, imbianchino, posatore, falegname, logistica e terziario, manutentore, industria in genere, agricoltura.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.



ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.

Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'eletto-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Lavaggio

Lavabile in acqua a 40°C con detersivo delicato. Non ammessa pulitura a secco, Non ammesso candeggio, Non ammessa asciugatura in tumbler.

Stoccaaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.

