

CARROBOTTE PVC + PVC

Tubo spiralato per impieghi medio-pesanti molto flessibile

- Tubo molto robusto e flessibile in formulazione speciale super elastica plastificata con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.
- Superficie interna completamente liscia.
- Elevata resistenza in aspirazione e in mandata.
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
- COLORE: grigio con la sua tradizionale spirale blu.
- TEMPERATURA D'IMPIEGO: -25°C +60°C.
- MADE IN ITALY.

APPLICAZIONI: per impieghi pesanti-gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature. Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.

Codice	ø interno	Spessore parete	Peso	Raggio curva	Sottovuoto	Press. eserc.	Lungh. rotoli
	mm.	mm.	gr /mtr.	mm.	m H ₂ O	bar	mtr.
17632	50	5,5	1050	200	9	8	50
17633	60	5,6	1250	240	9	8	50
17634	80	6,5	1850	320	9	8	30
17625	100	7,4	2700	400	9	8	2
17628	100	7,4	2700	400	9	8	3
17635	100	7,4	2700	400	9	8	30
17626	120	8	3600	480	9	8	2
17629	120	8	3600	480	9	7	3
17636	120	8	3600	480	9	7	20
17627	150	9	5000	610	9	6	2
17630	150	9	5000	610	9	5	3
17637	150	9	5000	610	9	5	20
16447	200	13	10000	800	9	4	5



- Non utilizzare con acqua calda.
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo.

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291
TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.
MATERIALE RICICLABILE.