

TUBO CARROBOTTE

Tubo spiralato con rinforzo in PVC rigido anti urto

- Tubo per uso gravoso in agricoltura.
- Temperatura di utilizzo: -20°C / +55°C
- Elevata resistenza allo schiacciamento.
- Elevata resistenza all'abrasione esterna.
- Buona resistenza all'aggressione chimica.
- Buona flessibilità.
- Conformità: REACH + ROHS + Senza IPA e senza ftalati (formula <0,1%).
- MADE IN ITALY.

APPLICAZIONI: resistente all'abrasione, è ideale per aspirazione e mandata di liquami, ed è adatto per essere installato su carri botte e automezzi per spurgo fognatura e pozzi neri.

Codice	∅ interno/esterno mm.	Spessore parete mm.	Peso gr /mtr.	Raggio curva mm.	Sottovuoto mH ₂ O	Press. eserc./scoppio bar	Lungh. rotoli mtr.
17632	51 / 61,6	5,3	1045	190	9	5/15	50
17633	60 / 71	5,5	1188	220	9	5/15	50
17634	80/92,6	6,3	1830	290	9	4/12	30
17635	102/115,6	6,8	2565	370	9	4/12	30
17636	120/135,6	7,8	3450	440	9	3/9	20
17637	152/169,8	8,9	4990	550	9	3/9	20

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore.

La tolleranza della lunghezza è ± 5%.

