CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

Tubo in PVC a 3 strati CEGOGREEN NET colore esterno VERDE

Tubo per il passaggio acqua, ideale per l'irrigazione da giardino, per uso hobbistico leggero e poco impegnativo.

Caratteristiche

In PVC a 3 strati con rinforzo tessile in filato di poliestere intrecciato e strato interno nero che impedisce al formazione di alghe.
Resistente alle temperature -10°/+50°C.
Garanzia di 2 anni.
Marchiatura: nessuna.

Materiale utilizzato conforme:

- ✓ REACh (EC-REGULATION No.1907/2006);
- ✓ RoHS (2002/95/CE & 2011/65/CE & 2015/863);
- ✓ AfPS GS 2019: 01 PAK – Categoria 2;
- ✓ SVHC FREE (< 0.1%).

http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

Cod. art.	Ø interno	Ø esterno	Spessore	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Lunghezza rotolo
	mm	mm	mm	bar	bar	m
17725	12	16,5	1,35	8	24	15
17726	12	16,5	1,55	8	24	25
17729	15	19,5	1,6	8	24	15
17730	15	19,5	2,5	8	24	25

I dati dimensionali sono misurati secondo EN ISO 4671.
Le pressioni di esercizio e di scoppio sono rilevate secondo EN ISO 1402.
La tolleranza sul peso e sulla lunghezza del rotolo è ±5%.
La tolleranza sulle pressioni di esercizio e di scoppio è ±10% e si riferisce al solo tubo.
I dati sopra riportati si riferiscono all'utilizzo a temperatura ambiente (+ 23°C).