CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.01

Guanto E61.04N

Descrizione

Guanti professionale a 5 dita per la protezione da rischi meccanici. Supporto in cotone jersey e poliestere (160 gm/m^2) rivestito in gomma nitrilica (NBR) di colore giallo nella zona del palmo e sul dorso fino alle nocche della mano; polsino in maglia elastica. Disponibili in versione carton-blister appendibile in confezioni da 12 paia cada taglia.

CODICE	TAGLIA
13489	8 (M)
13495	9 (L)
13496	10 (XL)

Applicazioni e rischi

Adatto per applicazioni nell'industria in genere e nelle attività di magazzino e per la manipolazione di barre di acciaio, lamiere e altri lavorati metallici, nettezza urbana e raccolta rifiuti, materiali di costruzione, legno non piallato, muri a secco e compensato.

NON è idoneo per rischi derivanti da fuoco e fiamme, piccoli spruzzi e/o grandi proiezioni di metallo, freddo, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa.

Certificazioni

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2^ categoria (rischi "medi")** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

> EN ISO 21420:2020, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. **5/5**);

> EN388:2016+A1:2018 contro i rischi meccanici.

EN 388:2016 +A1:2018 **3 1 1 1 X**	Resistenza all'abrasione - (max 4): **3** Resistenza al taglio da lama - (max 5): **1** Resistenza allo strappo - (max 4): **1** Resistenza alla perforazione - (max 4): **1** Resistenza al taglio da oggetti affilati (EN ISO 13997:1999)* - (min A – max F): **X***
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

* la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio, stoccaggio ed eliminazione

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.
Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.
Se durante l'uso il prodotto NON è stato contaminato con sostanze particolari può essere smaltito come un normale rifiuto, in caso contrario dovrà essere smaltito in conformità alle vigenti prescrizioni legislative per i rifiuti speciali.