CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

PANTALONE IMPERMEABILE EDIS GROOVE

Descrizione

Pantalone impermeabile 65% poliestere - 35% poliuretano (poliuretano esterno, poliestere interno), 180 gr/m^2. Con vita elasticizzata, aperture laterali con pattina chiusa da bottoni a pressione e regolazione del fondo con bottoni a pressione. E' fornito in pratica confezione.

Codici taglie e colori

	VERDE		GIALLO		BLU	
TAGLIA	CODICE	EAN 13	CODICE	EAN 13	CODICE	EAN 13
M	46246	8032765530647	46266	8032765530746	47270	8032765546075
L	46247	8032765530654	46267	8032765530753	47271	8032765546082
XL	46248	8032765530661	47262	8032765545993	47272	8032765546099
2XL	46249	8032765530678	47263	8032765546006	47273	8032765546105
3XL	46250	8032765530685	47264	8032765546013	47274	8032765546112

Applicazioni

Protezione da intemperie.

Certificazioni

I° Categoria (EN ISO 13688:2013)

Specifiche con immagini

Fronte

Retro

Vita elasticizzata

Aperture laterali con patta e bottone in plastica

Regolazione del fondo con bottoni a pressione

Rischi e livelli di protezione

La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Come da normativa vigente il DPI di 1° categoria è caratterizzato da progettazione semplice, per protezione contro rischi molto lievi, che non mettono a repentaglio la salute (es.: sporco, detergenti blandi, avverse condizioni atmosferiche).

Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.
Eliminare il prodotto secondo le normative vigenti.
Seguire i consigli dell'etichetta per il lavaggio tenendo presente i seguenti significati:

Temperatura massima di lavaggio 40°C, ciclo normale	Non Candeggiare	Non ammessa asciugatura in tumbler	Non ammesso stiro	Non ammessa pulitura a secco