

Guanto ETL12.00R

Dati generali

Guanto professionale per la protezione da rischi meccanici; modello a 5 dita interamente in pelle fiore bovina di colore bianco, con rinforzo su pollice e indice (solo palmo), elastico stringi-polso sul dorso e bordato con fettuccia di colore diverso a seconda della taglia. Disponibile nella versione carton-blister (appendibili al paio) in confezioni da 12 paia cada taglia.

Codice	Taglia	Barcode	Colore fettuccia
47040	8	8032765541209	blu
47041	9	8032765541216	giallo
47042	10	8032765541223	rosso
47043	11	8032765541230	nero

Applicazioni

Adatto per tutti i rischi derivanti da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, lieve perforazione.

Date le caratteristiche del guanto, l'uso è particolarmente consigliato per lavori di manutenzione, pulizia impianti, lavori con attrezzi, carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, manipolazione di oggetti spigolosi/ruvidi/abrasivi, falegnameria, giardinaggio e agricoltura, edilizia, attività di magazzino.


Rischi

NON è adatto per rischi derivanti da calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, fuoco e fiamme, piccoli spruzzi e grandi proiezioni di metallo, freddo, prodotti chimici, contaminazione radioattiva e tutti gli impieghi non menzionati nella Nota Informativa ed in particolare quelli che rientrano nei Dispositivi di Protezione Individuale di 3^a Categoria.

Certificazioni

Sottoposti a procedura di certificazione CE, risultano conformi a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

EN420:2003+A1:2009, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. 2 su max previsto 5) e la nuova EN388:2016 (contro i rischi meccanici).

<p>EN388:2016</p>  <p>3142X</p>	<p>Livelli di protezione offerti: Resistenza all'abrasione (cicli): 3 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio-coupletest (indice): 1 (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo (Newton): 4 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione (Newton): 2 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio secondo EN ISO 13977 (Newton): X* Protezione contro gli impatti EN** : --</p>
<p>CE</p>	<p>Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).</p>

* la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato (la "resistenza al taglio secondo EN ISO 13977" si applica solo nel caso in cui il test alla "resistenza al taglio-coupletest" raggiunga il livello minimo 3).

** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture, rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio, stoccaggio ed eliminazione

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza.

Immagazzinare in aree asciutte e fresche, non in aree umide o discariche. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.

CENI[®]
gomma

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD

ARROWELD

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

