

# TUBO CEGOTOP

## Descrizione

Tubo da giardino in PVC flessibile con tecnologia Double Reinforcement (TDR) a 5 strati, anti-torsione (Torsion Free Hose), destinato all'uso nel giardinaggio e adatto al passaggio di acqua per usi alimentari.

Di colore giallo, ideale per chi desidera che si noti in giardino, è molto flessibile ed ha un'elevata durata e resistenza all'usura. Il prodotto è disponibile in rotoli con protezione termoplastica esterna ed etichetta illustrativa, nei formati sotto specificati.

CODICE	Ø INT [mm]	Ø EST [mm]*	PESO [gr./mtr.]	PRESS. SCOPPIO [bar]	LUNG. ROTOLI [M]
16955	12,5	17	140	30	15
16956	12.5	20	185	30	25
16970	15	20,5	190	30	15
16971	15	20,5	190	30	25
16972	15	20,5	190	30	50
16973	15	20,5	190	30	100
16974	19	25,7	290	26	15
16975	19	25,7	290	26	25
16976	19	25,7	290	26	50
16977	19	25,7	290	26	100
16978	25	32,4	410	22	25
16979	25	32,4	410	22	50
16980	25	32,4	410	22	100

\* tolleranza +/- 0,5%.

## Materiale

Poli (cloruro di vinile) plastificato, plastificanti e altri additivi necessari per facilitare la produzione. Il materiale utilizzato non contiene piombo, cadmio o bario ed è idoneo al contatto con alimenti. Adatto ad un uso intensivo nel giardinaggio, per la conduzione di acqua per uso generale e/o domestico alla temperatura raccomandata di -10 ° C / + 60 ° C. Facile da tagliare con un coltello o con le forbici; evitare di calpestare il tubo, specialmente con macchine o attrezzature pesanti. Per aumentare la durata, il tubo deve essere avvolto e mantenuto senza acqua dopo ogni utilizzo.

## Dettagli tecnici:

- strato interno in PVC alimentare, azzurro (1);
- strato in PVC flessibile, bianco (2);
- TDR con filo in poliestere ad alta resistenza, bianco (3-4);
- strato in PVC antiabrasivo, giallo (5);
- resistenza alla trazione:  $\geq 5$  MPa;
- allungamento alla rottura:  $\geq 150\%$ ;
- aderenza:  $\geq 15$  N / cm;
- temperatura di impiego: da -10°C a +60°C.

