

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale \_ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799 cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708 FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121 udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

## **TUBO RILSAN**

## Descrizione

Tubo in poliammide PA 12 plastificato monostrato, con superficie interna ed esterna liscia, basso coefficiente di attrito al passaggio dei fluidi con conseguente riduzione delle perdite di carico, dalla buona resistenza chimica e dalla eccellente resistenza alle vibrazioni.

Utilizzato per mandata di aria anche con tracce di olio nebulizzato per applicazioni pneumatiche in genere (pistole pneumatiche, aerografi, ecc.), autoveicoli, macchine utensili e macchine agricole.

Temperatura di impiego: -20°C +80°C.

Dati rilevati alla temperatura di 18°C.

Tolleranze in accordo ISO 1307.



Codice	<b>Diam. Interno</b> (mm)	Diam. Esterno (mm)	Pressione (bar)	Lunghezza rotolo (mt)	Colore
82885	2	4	33	100	Nero
83878	4	6	20	100	Nero
83879	6	8	14	100	Nero
16985	8	10	11	100	Nero
16986	10	12	9	100	Nero
16228	2	4	33	100	Neutro
16221	4	6	20	100	Neutro
16223	6	8	14	100	Neutro
16224	8	10	11	100	Neutro
16226	10	12	9	100	Neutro
82843	12	14	7,5	100	Neutro
35027	2	4	33	100	Blu
35028	4	6	20	100	Blu
35029	6	8	14	100	Blu
35030	8	10	11	100	Blu
35031	10	12	9	100	Blu
37004	12	14	7,5	100	Blu
37005	2	4	33	100	Rosso
88389	4	6	20	100	Rosso
37006	6	8	14	100	Rosso
37007	8	10	11	100	Rosso
37008	10	12	9	100	Rosso