



LARRY ALTA + BASSA S3 SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale, disponibile in versione alta e bassa S3 SRC nelle taglie riportate in tabella. Viene fornita in imballi 1 paio/scatola.

| ALTA S3 SRC | | BASSA S3 SRC | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Codice | Taglia | Codice | Taglia |
| 43800 | 39 | 43791 | 39 |
| 43801 | 40 | 43792 | 40 |
| 43802 | 41 | 43793 | 41 |
| 43803 | 42 | 43794 | 42 |
| 43804 | 43 | 43795 | 43 |
| 43805 | 44 | 43796 | 44 |
| 43806 | 45 | 43797 | 45 |
| 43807 | 46 | 43798 | 46 |
| 43808 | 47 | 43799 | 47 |

Materiali e dettagli costruttivi

| | |
|---------------------------------|---|
| Tomaia: | PELLE BOVINA CROSTA COLORE NERO. |
| Puntale: | MATERIALE COMPOSITO. |
| Fodera della mascherina: | TESSUTO NON TESSUTO. |
| Fodera del quartiere: | MESH COLORE ARANCIONE. |
| Fodera del tallone: | MESH. |
| Linguetta: | POLIURETANO COLORE NERO. |
| Collare: | INTERNO MESH COLORE ARANCIONE, ESTERNO PELLE CROSTA BOVINA COLORE NERO. |
| Plantare estraibile: | COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA. |
| Lamina antiperforazione: | MATERIALE SINTETICO. |
| Plantare: | ANATOMICO ESTRAIBILE IN EVA. |
| Suola: | POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE NERO, ANTISTATICO E ANTISCIVOLO. |
| Passalacci: | IN TESSUTO E MATERIALE PLASTICO DI COLORE NERO-ARANCIONE. |
| Chiusura: | LACCI TUBOLARI DI COLORE NERO-ARANCIONE. |

Certificazioni

D.P.I. di categoria 2, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011.

S3 = calzatura antistatica (A) + Suola resistente agli idrocarburi (FO) + Assorbitore di energia nella zona del tallone (E) + Lamina anti-perforazione (P) + Tomaia impermeabile (WRU).
SRC = resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente (SRA) + resistenza allo scivolamento su acciaio + glicerina (SRB).

Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



Applicazioni

Adatte per attività svolte in ambienti molto umidi, in presenza di idrocarburi, chiodi e schegge e con rischio di schiacciamento dell'avampiede. Particolarmente indicate per il settore dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato e per officine.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.

Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettricità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.

Foto

ALTA S3 SRC

BASSA S3 SRC

