CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA rev. 00

DESERT RESTYLING ALTA + BASSA S3 SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale, disponibile in versione alta e bassa S3 SRC nelle taglie riportate in tabella. Viene fornita in imballi 1 paio/scatola.

ALTA S3 SRC		BASSA S3 SRC	
Codice	**Taglia**	**Codice**	**Taglia**
43867	39	43858	39
43868	40	43859	40
43869	41	43860	41
43870	42	43861	42
43871	43	43862	43
43872	44	43863	44
43873	45	43864	45
43784	46	43865	46
43785	47	43866	47

Materiali e dettagli costruttivi

Tomaia: PELLE FIORE NABUK COLORE MARRONE, CON CUCITURE DI COLORE CHIARO A CONTRASTO.
Puntale: MATERIALE COMPOSITO.
Fodera: IN TESSUTO A RETE DI COLORE GRIGIO.
Linguetta: IN MESH DI COLORE MARRONE CON IMBOTTITURA IN SPUGNA.
Collare (versione alta): IN MESH DI COLORE GRIGIO CON IMBOTTITURA IN SPUGNA.
Lamina: PLANTARE ANATOMICO ESTRAIBILE IN EVA.
Chiusura: LACCI TUBOLARI DI COLORE GRIGIO SCURO E BEIGE.
Suola: POLIURETANO BIDENSITÀ COLORE BEIGE E NERO, ANTISTATICO E ANTISCIVOLO.
Peso (riferita alla taglia 42): ALTA = 600 GR. / BASSA = 550 GR.

Certificazioni

D.P.I. di categoria 2, soddisfa i requisiti previsti dalla normative EN ISO 20345:2011.
S3 = calzatura antistatica (A) + Suola resistente agli idrocarburi (FO) + Assorbitore di energia nella zona del tallone (E) + Lamina anti-perforazione (P) + Tomaia impermeabile (WRU).
SRC = resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente (SRA) + resistenza allo scivolamento su acciaio + glicerina (SRB).
Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

CE

Applicazioni

Adatte per attività svolte in ambienti molto umidi, in presenza di idrocarburi, chiodi e schegge e con rischio di schiacciamento dell'avampiede. Particolarmente indicate per il settore dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato e per officine.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.
Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.
Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.

Foto

ALTA S3 SRC

BASSA S3 SRC