



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arrowweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arrowweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arrowweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 00

Mascherina **BC611 FFP2 NR** (cod. art. **45276, 45282**)

Facciale filtrante FFP2, a conchiglia, per la protezione da polveri e aerosol non altamente volatili e dannosi per la salute, modello usa e getta (non riutilizzabile), leggera, confortevole, con un'ottima adattabilità al viso, munita di clip stringi naso esterna e regolabile, soffice spugnetta interna e doppi elastici di tenuta di colore giallo fermati al di fuori dell'area di filtraggio.

Materiali mascherina: 50% poliestere, 50% tessuto non tessuto MeltBlown.

Taglia mascherina: 145 x 54 mm.

Codici e confezione: 5 pezzi (cod. art. **45282**) o 20 pezzi (cod. art. **45276**).

Dimensioni confezioni: **20 pz** pari a cm 14,5 (l) x 13,5 (p) x 17 (h); **5 pz** pari a cm 14,5 (l) x 13,5 (p) x 10 (h).

ATTENZIONE: articolo non medicale.

Norme, livelli di protezione

DPI di categoria 3: il facciale filtrante fornisce una protezione efficace per l'utilizzo in ambienti esposti a polveri di media nocività e aerosol a base solida non altamente volatili, fino a 10 volte il fattore di protezione assegnato APF (concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza alla quale l'operatore si può esporre senza effetti negativi sulla salute). Il tipo di concentrazione delle sostanze pericolose dell'ambiente deve essere conosciuta.

Certificazione: EN 149:2001 + A1:2009.

Classe di protezione: FFP2 NR.



Secondo il requisito **NR**, il facciale è idoneo per l'utilizzo massimo di un singolo turno di lavoro, deve pertanto essere sostituito al termine dello stesso.

Applicazioni

Protezione contro polvere, odori, batteri, virus e aerosol solidi / liquidi (es. nebbie oleose) non tossici, di bassa/media tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV o 10xAPF.

NB.: TLV = Threshold Limit Value = Valore Limite di Soglia. APF = Fattore di protezione assegnato

Può essere utilizzata per lavori nei settori: industria tessile, industria metallurgica, lavorazione del legno, lavorazione della carta, edilizia, lavorazione granaglie, coloranti, lavorazione del tabacco, pulizia, industria farmaceutica, smaltimento di rifiuti domestici.

La durata di impiego **non può** superare un turno di lavoro. I facciali filtranti devono essere tenuti al riparo dagli inquinanti fino al momento del loro utilizzo.

Rischi

Non usare in atmosfere con meno del 17% di ossigeno, **non usare** contro particelle di sostanze cancerogene e/o radioattive. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. La norma europea indica il "fattore di protezione" come discriminante per la selezione del corretto facciale filtrante in base alla valutazione del rischio. Trattasi del rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua concentrazione all'interno del facciale.

Stoccaggio ed eliminazione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente. Sul fondo di ogni confezione è presente la data di fabbricazione e la scadenza (5 anni) **oltre la quale i filtranti facciali non potranno più essere utilizzati** (anche se correttamente conservati e/o mai usati).

NON è ammesso alcun lavaggio onde evitare che il DPI perda le caratteristiche di sicurezza.

Eliminare secondo la legislazione vigente.

CENI[®]
gomma

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD

ARROWELD

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Immagini

