CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Elmetto protettivo EN 397 – CURRO

Descrizione

Elmetto da lavoro appositamente progettato per essere utilizzato per LAVORI IN ALTEZZA, EMERGENZE E SPAZI RISTRETTI grazie all'assenza di visiera e sottogola a Y con 4 punti di ancoraggio. Protezione contro gli urti meccanici, contro il calore e contro gli shock elettrici.

- Realizzato in ABS, peso 396 gr.
- Con ventilazione nella parte superiore.
- Specifico sottomento incluso a 4 punti di ancoraggio.
- Con bardatura interna regolabile manualmente (circonferenza della testa) da 54 a 61 cm e 6 punti di incastro.
- Fascia per il sudore inclusa nella bardatura interna.
- Con 2 attacchi rapidi laterali per il fissaggio di cuffie e/o visiera (non incluse).
- Disponibile in ben 6 differenti colori.

Codici e colori

Codice articolo	Colore
45289	VERDE FLUO
45290	ROSSO
45310	ARANCIONE
45311	BIANCO
45312	BLU
45363	GIALLO FLUO

Protezione

L'elmetto è progettato e realizzato per garantire un'ottimale protezione nei luoghi di lavoro dove vi è il rischio di caduta di pietre, piastrelle, mattoni e altri oggetti di simile peso, così come rischi dovuti a scariche elettriche fino a una tensione di 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua. L'elmetto può essere utilizzato con temperature di lavoro comprese tra – 10° C e + 50° C.

Norme di riferimento e durata

D.P.I. di categoria 3, risponde alle normative:

- EN 397:2012+A1:2012;
- EN 50365:2002.

Durata teorica: 5 anni a partire dalla data di produzione (vedi interno elmetto nella parte superiore). La durata effettiva dipende tuttavia dall'intensità, dalla frequenza, dall'ambiente d'uso, dalle competenze dell'utente, dalle condizioni di manutenzione e stoccaggio, ecc.
È preferibile assegnare l'elmetto a un unico utente che ne conosca i precedenti.
In ogni caso, se l'elmetto ha sofferto un colpo o presenta difetti o crepe, va immediatamente sostituito.

CENI® gomma

Immagini e dettagli nota informativa del fabbricante

Climax CE

C-6316

ELMETTO CURRO

L'elmetto di protezione Curro è stato progettato tenendo conto del Regolamento (UE) n. 2016/425, ovvero sulla base dell'applicazione della norma corrispondente norma EN 397:2012+A1:2012 ed EN 50365:2002.
Organismo di controllo notificato a cui è stato affidato l'esame UE di tipo:
Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (Spagna).
Organismo di controllo n. 0161
Organismo che interviene nel controllo della produzione (modulo C2)
Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (Spagna)
Organismo di controllo n. 0161
Dichiarazione di conformità: www.productosclimax.com

CLASSI DI PROTEZIONE E LIMITI DI USO
L'elmetto di protezione CURRO è destinato a proteggere la parte superiore del capo dell'utente da lesioni causate da oggetti che potrebbero cadere accidentalmente, nonché sulla che l'utente venga attraversato da un flusso di corrente della testa ai piedi. È utile durante lavori con tensione o in prossimità di componenti sotto tensione in impianti fino a 1000 V CA o 1500 V CC. Inoltre, è stato progettato in modo tale da assorbire l'energia degli urti derivati dalla deflazione e dal deterioramento parziale della calotta esterna o della bardatura. Tale deterioramento potrebbe non essere subito evidente, considerando qualsiasi elmetto che ha subito un forte urto va costituito.

La temperatura di servizio deve essere obbligatoriamente compresa tra - 30°C e + 50 °C.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO DELL'ELMETTO
Per ottenere una protezione adeguata è necessario che le dimensioni dell'elmetto coincidano perfettamente con quelle della testa dell'utente e che sia quanto meno possibile regolarlo in modo da assicurare. Disporre l'elmetto di protezione sulla testa affinché la bardatura aderisca alla circonferenza cranica e la fascia antisudore alla fronte.
Per ottenere la massima efficacia regolare la fascia posteriore in modo tale che l'elmetto rimanga ben fisso al capo dell'utente.
Sono previste due posizioni di regolazione dell'altezza d'uso.
Non adattare mai l'elmetto per consentire il fissaggio di accessori diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.

CONTROLLO
Prima di utilizzare il dispositivo eseguire un controllo per verificare che i punti di fissaggio della bardatura siano ben fissi e le fasce di ammortizzazione siano in buono stato.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Quando non lo si utilizza più, riporre il dispositivo nella rispettiva confezione originale o, in sua assenza, in una borsa. Tenere l'elmetto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, sostanze chimiche e abrasive, esente al riparo dai raggi solari. Le condizioni di stoccaggio sono un fattore importante per preservarne la capacità protettiva.

DISINFEZIONE E PULIZIA
Per eseguire operazioni di pulizia, manutenzione e disinfezione utilizzare solamente sostanze che, poste in conformità alle istruzioni del produttore, non inseriscano alcun effetto avverso per l'elmetto o per chi lo indossa.
Per pulire la calotta e la bardatura utilizzare un detergente neutro e acqua tiepida. Evitare invece l'impiego di qualsiasi sostanza abrasiva o solvente.

DURATA
La durata teorica del dispositivo è di 5 anni a partire dalla data di produzione (consultare la data all'interno dell'elmetto).
La durata effettiva del dispositivo dipende fortemente dall'intensità, dalla frequenza, dall'ambiente d'uso, dalle competenze dell'utente, dalle condizioni di manutenzione e stoccaggio, ecc.
È preferibile assegnare il dispositivo a un unico utente che ne conosca i precedenti.
In ogni caso, se l'elmetto ha sofferto un colpo e presenta difetti o crepe, va immediatamente sostituito.

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI
La bardatura e le fasce antisudore sono i componenti sostituibili dell'elmetto. In entrambi i casi i pezzi di ricambio vanno richiesti al produttore, indicando l'articolo a cui andranno applicati, ovvero elmetto CLIMAX, modello CURRO. La bardatura di colore nero va inserita nelle sei apposite fessure presenti all'interno della calotta esterna.

MARCATURA
L'elmetto presenta la seguente marcatura:
Marchio del produttore: CLIMAX
Modello: Curro
Norme: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
Organismo di controllo notificato: 0161
Marchio di certificazione: CE
Taglia: 54-61 cm
Materiale: ABS
Isolamento elettrico fino a 1000 V CA (EN 50365:2002)
-30 °C: l'elmetto svolge una funzione protettiva se indossato in ambiente con una temperatura uguale o superiore a quella indicata.
MM: L'elmetto protegge dagli schizzi di metallo fuso
Adiacente con data di fabbricazione: al centro è riportato l'anno di produzione, mentre il mese è indicato dalla freccia.