CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult rev. 30.04.2021

Guanto E21.23 – art. 40510

Guanto E21.24 – art. 40511

DESCRIZIONE

Guanti professionale a 5 dita per la protezione da rischi meccanici per uso professionale, realizzati interamente in pelle bovina + tessuto. Imbustati al paio in polybag descrittivo, colorato, appendibile e disponibile in confezioni da 12 paia cada taglia con relativo barcode nella sola taglia 10.

E21.23 – art. 40510	**E21.24 – art. 40511**
Guanto anatomico a 5 dita realizzato in pelle **fiore** di bovino colore ocra (spessore circa 0,8÷0,9 mm) sul palmo, paraunghie, paranocche e parte del polso (salva vena); dorso e manichetta in cotone/poliestere di colore blu+rosso+nero, foderato internamente lato palmo. Elastico sul dorso e bordato con fettuccia bianca in poliestere. Manichetta lunga circa 7 cm.	Guanto anatomico a 5 dita realizzato in pelle **crosta** di bovino colore ocra (spessore circa 0,8÷0,9 mm) sul palmo, paraunghie, paranocche e parte del polso (salva vena); dorso e manichetta in cotone/poliestere di colore blu+rosso+nero, foderato internamente lato palmo. Elastico sul dorso e bordato con fettuccia bianca in poliestere. Manichetta lunga circa 7 cm.

APPLICAZIONI E RISCHI

Idonei per rischi da abrasione, lieve taglio da lama/lamiera, strappo, lieve puntura/penetrazione.
Indicato per le seguenti attività:

- lavori di manutenzione;
- pulizia impianti;
- lavori con attrezzi;
- carpenteria metallica;
- industria in generale;
- attività di magazzino;
- edilizia.

NON è idoneo per rischi derivanti da fuoco e fiamme, piccoli spruzzi e/o grandi proiezioni di metallo, freddo, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa.

CERTIFICAZIONI

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2^ categoria (rischi "medi")** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

> EN420:2003+A1:2009, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. **4/5** per il modello E21.23, **3/5** per il modello E21.24);
> EN388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici).

E21.23 **EN 388:2016+A1:2018** **2 1 2 1 X**	Resistenza all'abrasione - (max 4): **2** Resistenza al taglio da lama - (max 5): **1** Resistenza allo strappo - (max 4): **2** Resistenza alla perforazione - (max 4): **1** Resistenza al taglio da oggetti affilati (EN ISO 13997:1999)* - (min A – max F): **X**
E21.24 **EN 388:2016+A1:2018** **2 1 4 2 X**	Resistenza all'abrasione - (max 4): **2** Resistenza al taglio da lama - (max 5): **1** Resistenza allo strappo - (max 4): **4** Resistenza alla perforazione - (max 4): **2** Resistenza al taglio da oggetti affilati (EN ISO 13997:1999)* - (min A – max F): **X**
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

* la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato (la "resistenza al taglio secondo EN ISO 13977" si applica solo nel caso in cui il test alla "resistenza al taglio-coupletest" raggiunga il livello minimo 3).

CENI® gomma

EDIS®

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.
Se i dispositivi usati NON sono stati contaminati durante l'uso con sostanze o prodotti particolari, possono essere smaltiti come normali rifiuti, in caso contrario dovranno essere smaltiti in conformità alle vigenti prescrizioni legislative per i rifiuti speciali.

Immagini

EDIS®

E21.23 *taglia XL/10*

EN388:2016+A1:2018 CE

2121X

EDIS®

E21.24 *taglia XL/10*

EN388:2016+A1:2018 CE

2142X