CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

Kit semicalotta e visiera in policarbonato trasparente EN 166 - 324-RG/N cod. art. 50250

Descrizione generale

Pratico kit per la protezione frontale certificato EN 166 con visiera trasparente rialzabile, per tutti quei lavori che richiedono una protezione congiunta degli occhi e della faccia ma senza l'ausilio di elmetti EN 397.
Lo schermo di protezione facciale è in grado di resistere all'impatto di piccoli detriti come legno, trucioli di metallo e plastica, pezzi di rami, ecc. fino a 190 m / s (particelle a media velocità/energia).
Ideale per:
- lavori forestali,
- potatura e taglio di alberi,
- raccolta delle stoppie,
- giardinaggio.

Caratteristiche

- La semicalotta è realizzata in polipropilene nero a forma di mezzaluna che termina con una piccola visiera.
- La bardatura nucale è dotata di fascia tergi-sudore sulla fronte e soffice schiuma sul retro.
  Regolazioni:
  - per la banda superiore, con sistema a piolini ad incastro fino a 7 posizioni;
  - per la circonferenza cranica, con sistema a cremagliera "push turn" (premi e gira), taglie da 56 a 64 cm.
- La visiera trasparente:
  - è in policarbonato trasparente con trattamento antigraffio, spessore 1,5 mm e dimensioni 400 x 200 mm;
  - è di classe ottica 1;
  - è progettata per fornire una protezione efficace contro il rischio di impatto di piccoli detriti fino a 190 m / s (particelle a media velocità/energia).

Il sistema di fissaggio montatura-bardatura è a "dado e rondella" con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo.
Peso totale: 277 gr.

Certificazioni

D.P.I. di categoria 2, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN 166 3 B.
Marcatura CE che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/425.