**CENIGOMMA s.r.l.** Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

**SCHEDA TECNICA INFORMATIVA** **Rev.04**

# CEGOWINE

## Tubo spiralato atossico per impieghi nel settore alimentare

- Atossico secondo DM 21/3/73 e successivi aggiornamenti, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.D1 e modifiche.
- Leggero e flessibile.
- Materiale in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e anti-schiacciamento.
- Colore trasparente con spirale rossa.
- Superficie interna liscia.
- Buona resistenza in aspirazione e in mandata.
- Temperatura d'impiego: -15° +60°C.
- Made in Italy.

**APPLICAZIONI**: resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Specifico per impieghi di cantina, aspirazione e mandata di vini, mosti, vinacce ed alcoolici con tenore max di alcool 28% e liquidi alimentari non contenenti grassi.

### CODICI E DIMENSIONI

| Codice | Spessore tubo | ø interno | Peso | Raggio curva | Sottovuoto | Press. eserc. | Lungh. rotoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm. | mm. | gr./mtr. | mm. | m $H_2O$ | bar | mtr. |
| 88098 | Dato non disponibile | 25 | 400 | 175 | 9 | 8 | 50 |
| 16572 | Dato non disponibile | 30 | 500 | 210 | 9 | 8 | 50 |
| 89823 | Dato non disponibile | 32 | 520 | 220 | 9 | 8 | 50 |
| 88143 | Dato non disponibile | 35 | 600 | 240 | 9 | 8 | 50 |
| 89824 | Dato non disponibile | 38 | 730 | 250 | 9 | 8 | 50 |
| 16573 | 4,3/5 | 40 | 750 | 260 | 9 | 8 | 50 |
| 16574 | 4,5 | 50 | 1100 | 325 | 9 | 8 | 50 |
| 45613 | 5,2/3 | 60 | 1450 | 380 | 8 | 7 | 25 |
| 16575 | 5,2/3 | 60 | 1450 | 380 | 8 | 7 | 50 |
| 16576 | Dato non disponibile | 70 | 1800 | 450 | 8 | 6 | 50 |
| 76623 | 6,2/3 | 80 | 2200 | 530 | 8 | 5 | 30 |
| 16577 | 6,2/3 | 80 | 2200 | 530 | 8 | 5 | 50 |
| 16578 | 8 | 100 | 3300 | 700 | 7 | 4 | 30 |
| 43663 | Dato non disponibile | 120 | 4300 | 900 | 7 | 4 | 20 |

CENI® gomma

**Destinato al contatto con alimenti:**

Regolamento
UE 10/2011
CE 1935/2004 2007/19
CE simulanti A.B.C.D1

**Esente Ftalati**

**Non utilizzare con acqua calda.**

**Non sottoporre alla pressione per lungo tempo.**

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.
MATERIALE RICICLABILE.