

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale \_ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799 cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708 FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121 udine.cenigomma@arroweld.com



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Rev.01

# Scotch® 9192 Nastro per moquette

## Cod. art. 18456

Nastro biadesivo "9192 per moquette" formato da un supporto in polipropilene fornito di un sistema adesivo hot-melt molto aggressivo che permette un fissaggio robusto su un'ampia gamma di materiali. Lo spessore sottile (16my) lo rende adatto ad applicazioni su superfici orizzontali, lisce e perfettamente piane non irregolari. Liner in carta siliconata.

#### **Applicazioni**

Nastro di utilizzo generico, è adatto al fissaggio di moquettes e rivestimenti di pavimenti in genere. Può essere adoperato per applicazioni di pre-montaggio, sostegno temporaneo, giunzioni tra materiali dissimili come metalli, plastiche, carta, legno.

## Proprietà fisiche

Larghezza: **50 mm**. Lunghezza: **25 m**. Colore: **bianco**.

Spessore senza liner: 0,10 – 0,13 mm (PSTC 33). Adesione su acciaio: 8 – 10 N/cm (PSTC 101). Resistenza a trazione: 20 N/cm (PSTC 31). Allungamento a rottura: > 300% (PSTC31).

Resistenza ai plastificanti: NO.

Confezione: 12 rotoli.

# Scotch® 9191 Nastro per moquette

Cod. art. 18457

Nastro biadesivo "9191 per moquette" formato da un supporto in fibre tessute fornito di un sistema adesivo hot-melt molto aggressivo che permette un fissaggio robusto su un'ampia gamma di materiali. Lo spessore sottile (25my) lo rende adatto ad applicazioni su superfici orizzontali, lisce e perfettamente piane non irregolari, per interni.

Liner in carta siliconata.

#### **Applicazioni**

Nastro di utilizzo generico, è adatto al fissaggio di moquettes e rivestimenti di pavimenti in genere. Può essere adoperato per applicazioni di pre-montaggio, sostegno temporaneo, giunzioni tra materiali dissimili come metalli, plastiche, carta, legno.

### Proprietà fisiche

Larghezza: **50 mm**. Lunghezza: **25 m**. Colore: **bianco**.

Spessore senza liner: 0,26 mm (PSTC 33). Adesione su acciaio: 6 N/cm (PSTC 101). Resistenza a trazione: 16 N/cm (PSTC 31). Allungamento a rottura: 10% (PSTC31).

Resistenza ai plastificanti: NO.

Confezione: 12 rotoli.

### Precauzioni e istruzioni per l'uso

- 1. Il livello di adesione dipende dalla qualità e quantità del contatto adesivosubstrato. Un'adeguata pressione aiuta a sviluppare un contatto ottimale e migliora quindi la tenuta dell'assemblaggio.
- 2. Per ottenere la migliore adesione, le superfici interessate devono essere pulite, asciutte ed uniformi. Alcuni solventi tipici per la pulizia delle superfici sono alcool isopropilico/acqua al 50% oppure eptano. Leggere attentamente le istruzioni e seguire scrupolosamente le precauzioni dettate dal fabbricante sull'uso del solvente.
- 3. La temperatura ideale di applicazione va da 18 °C a 30 °C. Si sconsiglia l'applicazione del nastro su materiali al di sotto dei 10 °C poiché l'adesivo diventa troppo rigido per aderire adeguatamente.

### Manutenzione e stoccaggio

Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito asciutto. Le condizioni di stoccaggio ottimali sono a 21°C e 50% di umidità relativa.

