

Zoccolo "Sabot" SB - AIRING CLOG colore BIANCO

Calzatura di sicurezza SB E A FO SR per uso professionale, tipo sabot con cinturino, disponibile nelle taglie riportate in tabella. Viene fornita in imballi 1 paio/scatola.

Codice	Taglia
63664	36
63665	37
63666	38
63667	39
63668	40
63669	41
63670	42
63671	43
63672	44
63673	45
63674	46
63675	47



Certificazioni

D.P.I. di categoria 2, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN ISO 20345:2022, classe di protezione: **SB E A FO SR**. Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo.

Applicazioni

Adatta per attività svolte in ambienti asciutti con rischio di schiacciamento dell'avampiede e di perforazione. Particolarmente indicate per il settore dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato e per officine.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito. Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettricità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.

Materiali e dettagli costruttivi

FONDO

POLIURETANO MONODENSITÀ –
ANTISTATICO – ANTIOLIO –
ANTIACIDO – ANTISCIVOLO
INNIETTATO

TOMAIA

MICROFIBRAAD ALTA
TRASPIRABILITÀ

IMBOTTITURA GIROCOLLO

3mm SPUGNA DG

FODERA ANTERIORE

Colore: Grigio – Tessuto: AIR
MESH traspirante

FODERA POSTERIORE

Colore: Grigio – Tessuto:
Tessuto-non-tessuto ad alta
adattabilità, assorbiumidità

SOLETTA ESTRAIBILE

Eva espanso e tessuto foderato

SISTEMA DI CHIUSURA

CINTURINO TALLONARE CON CLIP

PUNTALE

ACCIAIO RESISTENTE A 200J