CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 2 - Gennaio 2021

TUTA ANTICONTAMINAZIONE PER PROTEZIONE DA CONTAMINAZIONE CHIMICA IN FORMA SOLIDA, SPRAY, DA AGENTI INFETTIVI E DA PARTICELLE RADIOATTIVE - MODELLO HXCR-04

Tuta realizzata in tessuto laminato multistrato in polipropilene con finitura polietilenica microporoso permeabile all'aria ed altamente traspirante, per la protezione da particelle contaminanti di tipo solido, spray e nebbie e da agenti infettivi, costruita secondo quanto previsto dai seguenti standard armonizzati Europei.

- EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010: Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5).
- EN 13034:2005 + A1:2009: Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]).
- EN 14126:2003: Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi.
- EN 1073-2: Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle.
- EN 1149-5:2008: Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: polipropilene con finitura polietilenica
Massa areica tessuto principale: 40 gr./mq
Colore: bianco
È realizzata con foggia ampia, è dotata di cerniera di apertura; tale tuta è dotata di cappuccio integrato aderendo al viso.
La tuta è dotata di elasticizzazioni al fondo delle maniche e dei gambali, in vita e nel bordo del cappuccio
L'indumento è disponibile a richiesta nelle taglie **M / L /XL / 2XL.**

TAGLIE, CODICI E DIMENSIONI (misure in cm - tolleranze ± 2% su tutte le dimensioni)

TAGLIA	M	L	XL	2XL
CODICE ARTICOLO	39377	39378	39379	39386
Lunghezza totale (dalla base del collo)	166	170	176	181
Semicirconferenza torace	62	64	66	69
Lunghezza maniche	86	88	91	96

LIVELLI PRESTAZIONALI GARANTITI

- EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010: Tipo 5
- EN 13034:2005 + A1:2009: Tipo 6
- EN 14126:2003: Tipo 5B, 6B
- EN 1073-2: TIL Classe 1