CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.02

STIVALE EDIS SICUREZZA "BUILDER S5"

Informazioni generali

Stivale professionale di protezione, in materiale interamente polimerico. Modello al ginocchio. Vengono forniti in sacchetti trasparenti (al paio), nelle taglie da 39 a 47.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
39	20419	*44*	20424
40	20420	*45*	20425
41	20421	*46*	20426
42	20422	*47*	20427
43	20423		

Materiali e dettagli costruttivi

Tomaia: REALIZZATA IN PVC. RAMPONI INTERNI PER TRATTENERE LA STOFFA DI PANTALONI O TUTE.
Suola: REALIZZATA CON MESCOLA DI PVC + GOMMA NITRILICA, CON RILIEVI AD ALTO GRIP.
Fodera: TESSUTO DI POLIESTERE.
Puntale: ACCIAIO RESISTENTE A 200J.
Lamina: ACCIAIO, FORMA LARGA.
Soletta: NON È DOTATO DI PLANTARE ESTRAIBILE.
Colore: BLU (TOMAIA) / ROSSO (SUOLA).

Certificazioni

DPI di 2ª categoria che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN ISO 20345:2022 e classificato come **S5 SR FO**.
Requisiti di base per i prodotti di classe II (stivali di gomma) S5:
- Resistenza allo sdrucciolamento*
- A (calzatura antistatica)
- E (assorbimento di energia nella zona del tallone)
- P (lamina antiperforazione in acciaio per la protezione dai chiodi in acciaio con diametro di 4,5 mm)
- nessuna penetrazione di acqua min. 60 min.
- sempre impermeabile
- suola con rilievi.

Requisiti specifici e supplementari:
- FO** (indica la resistenza della suola agli idrocarburi come oli e benzina).
- SR*** (indica il superamento del test di scivolamento su ceramica con glicerina).

* Il requisito di base non è più contrassegnato separatamente. Con la nuova EN ISO 20345:2022, ogni calzatura testata deve presentare almeno una resistenza di base allo scivolamento su piastrelle di ceramica con detergenti - ma questo non è più indicato esplicitamente (nella norma 2011 si trattava del test aggiuntivo SRA).

** Con la nuova EN ISO 20345:2022, il marchio FO ha subito un cambiamento significativo. Mentre prima era un requisito obbligatorio per le calzature di sicurezza che rientravano nei livelli di protezione da S1 a S5, ora è stato ridefinito come test supplementare. Ciò implica che non è più un requisito standard per ogni calzatura di sicurezza, ma può essere effettuato in aggiunta quando è rilevante per l'uso specifico in ambienti esposti agli idrocarburi.

*** Con la nuova EN ISO 20345:2022, il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente NaLS diventa obbligatorio; i test SRA, SRB e SRC vengono quindi eliminati. Si elimina inoltre la prova per lo scivolamento con la scarpa in posizione piatta, introducendo la prova con scarpa inclinata. La suola della scarpa può essere sottoposta volontariamente a ulteriori test di scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina, che, se superati, determinano la massima resistenza allo scivolamento (riportando la sigla SR per la massima resistenza allo scivolamento) oppure nessun contrassegno (corrisponde automaticamente alla resistenza di base allo scivolamento).

Applicazioni

Industria, edilizia, allevamento; settore agricolo e forestale.

USO E MANUTENZIONE

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.
Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.
Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.
Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.