CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult rev. 28.11.2019

ELMETTO PER ALPINISMO CADÍ

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Codici e colori

Art. 50774	VERDE
Art. 50775	ROSSO
Art. 50776	GIALLO
Art. 98919	BIANCO

Descrizione del modello

Elmetto di protezione destinato a proteggere il capo di chi lo indossa contro i rischi che possono sorgere durante l'esecuzione di attività relative allo scalare. L'elmetto è stato progettato in moda tale che ostacoli il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale.

Materiale e caratteristiche costruttive

ABS stabilizzato raggi U.V.
Protezione interna in polistirene di alta qualità con imbottitura interna.
Fascia per la testa dentata e regolabile da 54 cm a 61 cm con imbottitura.
Fori di aerazione.
Cinturino sottogola di ancoraggio a 4 punti.
Peso 320 grammi.

Norme di riferimento

Categoria: 3°
Risponde alla normativa EN 397:2012+A1:2012 (specifica per il lavoro in quota).

Invecchiamento e utilizzo

Su ogni elmetto è riportata in modo indelebile la data di fabbricazione; l'elmetto ha scadenza 10 anni dalla data di produzione. L'elmetto deve essere conservato in luogo asciutto e ben areato, protetto dalla polvere e dai raggi solari, al riparo da fonti di calore e da sostanze chimiche, solventi e abrasivi. Inoltre non deve essere appoggiato nessun peso sopra l'elmetto. L'elmetto deve essere sostituito ogni volta che subisce un impatto anche se di lieve entità.

ATTENZIONE: NON compatibile con tutte quelle attività lavorative che richiedono l'utilizzo di un elmetto protettivo EN 397.