CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult rev. Novembre 2020

NEW WELDER S3 HRO SRC

Calzatura di sicurezza S3 HRO SRC ideata per il settore metallurgico, abbina un'elevata protezione agli strappi e alle forature con la massima comodità perché molto morbida e anatomica ad una totale protezione dall'acqua/ agenti atmosferici perché idrorepellente.
Disponibile nella sola versione alta tipo polacco Mod. "B", con la parte anteriore coperta da patta in pelle con chiusura a velcro su entrambi i lati.
Viene fornita in imballi 1 paio/scatola in cartone nelle taglie riportate in tabella.

Codice	Taglia
40489	39
40490	40
40491	41
40492	42
40493	43

Codice	Taglia
40494	44
40495	45
40496	46
40497	47

Materiali e dettagli costruttivi

Tomaia: PELLE PIENO FIORE BOVINA, IDROREPELLENTE, SPESSORE PARI A MM 1,6-1,8.
Puntale: ACCIAIO.
Linguetta: SPUGNA + PELLE LISCIA IDROREPELLENTE.
Fodera: TESSUTO TRIDIMENSIONALE A RETE TRASPIRANTE E ASSORBENTE.
Allacciatura: MEDIANTE LACCI PASSANTI IN OCCHIELLI IN METALLO.
Inserto anti-perforazione: ACCIAIO.
Suola: PU / GOMMA NITRILICA CON RILIEVI ANTISCIVOLO.
Peso (riferita alla taglia 42): 790 GR.

Norme di riferimento e utilizzo

UNI EN ISO 20344:2012 - Caratteristiche generali.
UNI EN ISO 20345:2012 - Calzature si sicurezza per uso professionale con puntale di sicurezza 200 Joules S3 – HRO SRC.
Le calzature in oggetto sono destinate in ambienti che hanno particolari e gravose condizioni di utilizzo, in modo specifico caduta di pesi dall'alto, acidi, schizzi incandescenti e quant'altro previsto nelle caratteristiche della norma Uni En Iso 20344:2012 e Uni En Iso 20345:2012 per i requisiti supplementari S3-HRO-SRC.

Manutenzione e conservazione

Per garantire una durata soddisfacente, si elencano alcune semplici operazioni di manutenzione da effettuare e che impiegano poco tempo.

- Aereazione: giornalmente ponendo le calzature in luoghi areati ed asciutti per facilitare il deassorbimento dell'umidità da parte della fodera e del sottopiede.
- Spazzolatura: settimanalmente, sporco e materiali residui devono essere eliminati mediante spazzolatura.
- Ingrassatura: settimanalmente, applicando grasso con spazzola per mantenere morbido il pellame ed impermeabilizzare le cuciture.

Le confezioni delle calzature possono essere immagazzinate sovrapponendole per un numero non superiore a 6, onde evitare lo schiacciamento delle stesse che possono provocare deterioramenti. Vanno immagazzinate in luoghi asciutti e possibilmente areati, lontani da fonti di calore.

CENI® gomma

EDIS®

Immagini