

SEMIMASCHERA 755

Descrizione generale

Semimaschera di taglia universale, ideale per ambienti inquinati con un contenuto di ossigeno nell'aria superiore al 19,5%. Progettata per offrire la massima protezione da aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. Fattore di protezione nominale (FP): 50.

Disponibile in 6 varianti:

- senza filtro (art. 50782);
- abbinata ad un tipo di filtro tipo 755 (codici seguenti con dettagli in tabella).

Specifiche costruttive:

- dimensioni 9 x 18,5 x 13 cm;
- corpo della maschera realizzato in morbida gomma nera e flessibile; il materiale, la forma e le dimensioni consentono una vestibilità aderente ed una perfetta tenuta;
- dotata di due attacchi per filtri "tipo 755-756" (diametro 79 mm) fissati alla maschera tramite raccordi filettati;
- valvola di espirazione;
- cinturini elastici regolabili;
- peso 0,220 Kg.

Principali settori di impiego

Industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, siderurgia, industria del legno (tranne il legno duro), verniciature, sgrassature, solventi. Ottima protezione in presenza di anticrittogamici e diserbanti diluiti in acqua.

Certificazioni e test

Certificata EN 140:1998.

Resistenza alla temperatura:

Resistenza respiratoria per inalazione a 30 l / min:

Resistenza respiratoria per inalazione a 95 l / min:

Resistenza respiratoria per inalazione a 160 l / min:

Resistenza respiratoria per espirazione a 160 l / min:

Contenuto di CO₂:

Resistenza agli elementi di trazione, cinghie:

Resistenza agli elementi di trazione, connettori:

Resistenza agli elementi di trazione, supporto della valvola di espirazione:

Infiammabilità:

Perdita verso l'interno:

Comportamento pratico:

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

Codice	Tipo di filtro 755 compreso (x 2)
50782	nessuno
50784	A1
50785	ABEK
50786	A1P3
50787	ABEKP3
50788	P3

CENI[®]
gomma

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD

ARROWELD

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

 **Climax**
Productos

