CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NASTRO ADESIVO PVC PER SEGNALAZIONE

Descrizione

Nastro a bande trasversali per la demarcazione di zone di pericolo in applicazioni non critiche.
Supporto in PVC (polivinilcroruro) e sistema adesivo in gomma vinilica, che conferisce buona resistenza alla rottura ed una elevata adesione.
L'adesione è spiccatamente immediata e mediamente persistente.

Applicazioni

Consigliato per segnalazione di aree a rischio o macchinari.
Applicare su superfici pulite e asciutte, a temperatura compresa tra 16°C e 27°C.

Manutenzione e stoccaggio

Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito e asciutto a temperatura fra i 16°C e 27°C e umidità relativa 40-60%.
Per una migliore prestazione, utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	Confezione (rotoli)	Colore	Spessore nastro (D-3652)
35048	50	33	24	Bianco/Rosso	0,129 mm
35049	50	33	24	Giallo/Nero	0,125 mm

Codice	Adesione su acciaio (D-3330)	Resistenza a trazione (D-3759)	Allungamento a rottura (D-3759)
35048	21 N / 100 mm	228 N / 100 mm	180%
35049	21 N/100 mm	228 N / 100 mm	180%