CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA - aggiornamento Luglio 2020

TAPPETO PVC FALL THROU

(varie misure e colori)

Composizione:	PVC
Peso e spessore:	4,7 Kg/m^2 - 14 mm
Formato:	in rotoli da 1,20 m di altezza e 6 m di lunghezza
Codici articoli e rispettivi colori:	**12700 (grigio) - 12701 (marrone) - 12702 (verde) - 12703 (blu) - 12704 (rosso)**
Composizione (% in peso)	Material — % Mix per Kg of Finished Mat PVC Resin — 47.98 DOP Plasticizer — 20.30 Paraffin Wax — 5.49 Epoxy Oil — 7.95 Fire-retardants — 0.66 UV-inhibitor — 0.16 Stearic Acicl — 0.49 Fillers — 16.48 Titanium — 0.16 Pigments — 0.33 100
Campo di applicazione (parete/soffitto ecc):	pavimentazione
Tipo di substrato (incombustibile/ecc):	incombustibile
Tipo di fissaggio al substrato (colla/viti/ecc):	appoggiato