

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799 cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708 FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121 udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

TAPPETO PVC BOLLE

GRIGIO (art. 12409)

NERO (art. 12408)

COMPOSIZIONE:	PVC	100
	Plastificanti	
	Masterbatch colorati	
PROCESSO PRODUZIONE:	Calandratura e laminazione dello strato di usura	
DIMENSIONI:	PESO: 1500 gr/m ²	±10%
(con una temperatura di 25°C)	LARGHEZZA: 100 cm e 200 cm	±2%
	LUNGHEZZA: 25 m	±2%
	SPESSORE: 1 mm	±5%
	SPESSORE STRATO USURA: 0,12 r	mm
	SPESSORE FONDO: 0,88 mm	
	(Variazioni dimensionali dipendono dalla temperatura esterna)	
FONDO:	Liscio	
DUREZZA:	80 shore	±10%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE:	65 kg/cm ²	±10%
DENSITA':	1,50 kg/cm³	±10%
IMPRONTA RESIDUA:	<= 0,1 mm	
SOLIDITA' DEL COLORE:	> 5	
ISOLAZIONE ACUSTICA:	> 2 db	
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	10 kg/cm²	±10%
TEMPERATURE SOPPORTATE:	10°C/50°C	
SOSTANZE CHIMICHE:	Non è resistente a OLIO, GRASSO	, ACIDO, IDROCARBURI e SOLVENTI
RESISTENZA AL FUOCO:	Certificato Bfl S1*	
PRODOTTO IN:	India	
VANTAGGI:	Isolazione acustica	
	Bassi costi di mantenimento	
	Decorativo	
	Di facile installazione	
	Da usare in zone a basso traffico	
MANTENIMENTO:	Pulire con prodotti con ph neutro specifici per pavimenti, diliuti con	
	acqua	
	l	