CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA rev. 02

STIVALE EDIS TUTTA COSCIA

versioni O4 FO SRC e S5 SRC

Informazioni generali

Stivale tutta coscia impermeabile al 100%, ideale per la pesca o per tutte le situazioni nelle quali è presente acqua alta. Proposto:

- nella versione di sicurezza certificato **EN ISO 20345:2012 S5 SRC** (per tutte quelle situazioni dove è richiesta una protezione da rischi meccanici, termici e resistenza allo scivolamento);
- e nella più semplice versione professionale non-safety certificato **EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC**.

Disponibili nel colore verde oliva/nero e forniti in sacchetti trasparenti (al paio), nelle taglie da 40 a 48.

Dettagli costruttivi:

- cosciale PVC resistente all'acqua elettrosaldato su stivale a ginocchio;
- tomaia PVC misto alta percentuale di gomma nitrilica;
- fodera poliestere;
- suola PVC misto alta percentuale di gomma nitrilica.

PHTHALATE FREE: realizzato con granuli di prima scelta non derivati da materiali rigenerati; esente ftalati, conforme alla normativa REACH.

Codici articoli

Tipo	Taglia	Codice	Barcode
O4 FO SRC	*40*	20254	8032765063657
S5 SRC	*40*	20178	8032765063091
O4 FO SRC	*41*	20255	8032765063664
S5 SRC	*41*	20180	8032765063107
O4 FO SRC	*42*	20256	8032765063671
S5 SRC	*42*	20181	8032765063114
O4 FO SRC	*43*	20257	8032765063688
S5 SRC	*43*	20182	8032765063121
O4 FO SRC	*44*	20258	8032765063695
S5 SRC	*44*	20183	8032765063138
O4 FO SRC	*45*	20259	8032765063701
S5 SRC	*45*	20184	8032765063145
O4 FO SRC	*46*	20261	8032765063718
S5 SRC	*46*	20185	8032765063152
O4 FO SRC	*47*	20262	8032765063725
S5 SRC	*47*	20186	8032765063169
O4 FO SRC	*48*	20263	8032765063732
S5 SRC	*48*	20187	8032765063176

Certificazioni

DPI di 2^ categoria.

La versione di sicurezza soddisfa i requisiti previsti dalla norma **EN ISO 20345:2012 S5 SRC**.

La versione professionale non-safety soddisfa i requisiti previsti dalla norma **EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC**.

Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

O4 FO = OB + FO + A + E + Resistente all'acqua.

OB: calzatura professionale.

FO: resistenza agli idrocarburi.

A: antistatico.

E: assorbimento dell'energia nella zona del tallone.

S5: calzatura antistatica (A) + suola resistente agli idrocarburi (FO) + assorbimento di energia nella zona del tallone (E) + lamina antiperforazione (P) + tenuta all'acqua.

SRC =suola con elevata resistenza antiscivolo.

CE

Applicazioni

Industria, edilizia, allevamento; settore agricolo e forestale.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.

Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.