

## SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

# Occhiale leggero in policarbonato con parte frontale e lenti in un unico pezzo - protezione degli occhi neutra

## Modello B92 - cod. art. 45621

**Descrizione e composizione:**

- nella parte superiore dispone di una chiusura che impedisce il passaggio di particelle nell'occhio;
- stanghette in policarbonato con protezione laterale;
- dispone di 6 aperture verticali che garantiscono un effetto antiappannante;
- dielettrico (senza parti metalliche);
- lente incolore di 2 mm di spessore e dimensioni nominali di 152 x 60 mm;
- può essere usato come copriocchiale di protezione o su occhiali graduati.
- **peso:** 50 g.

**Marcature:**

- LENTI = M 1 F CE;
- MONTATURA = M EN 166 F CE.

**Applicazioni e settori di utilizzo:**

protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia; ideale per attività agricole, aziende forestali, settore automobilistico, tessile, plastico, edilizia, sport e attività all'aria aperta, ottimi come copriocchiali di protezione, ecc.

**Conservazione / immagazzinamento / scadenza:**

per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.

**Indicazioni utilizzo / istruzioni per l'uso:**

per la pulizia utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi.

Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.

È consigliato l'uso di uno spray pulitore antiappannante.

Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati.

Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.



Griglia di aerazione

Montatura in policarbonato:  
massima resistenzaMonolente: ampio campo  
di visione