CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.2

FOGLIA PE 0,10 mm (200 µ) - EN 13984

Il prodotto viene fornito piegato in rotoli* del peso di circa 50 kg nei formati indicate in tabella. Per "sviluppo" si intende la larghezza del prodotto una volta steso su un piano orizzontale.

! ATTENZIONE: l'altezza del rotolo è un dato che può cambiare da fornitura a fornitura e sono riportati in tabella le possibili altezze proposte.

Codice	Sviluppo [m]	Altezza Rotolo [m]	Colore
12023	**2**	**1**	**TRASPARENTE**
12024	**3**	**1,5**	**TRASPARENTE**
12025	**4**	**1,05 o 1,2**	**TRASPARENTE**
12026	**6**	**1,6**	**TRASPARENTE**

Caratteristiche fisiche	Metodo	Unità	Esito
Spessore	EN 1849-2	mm ±10%	0,11
Massa	EN 1849-2	g/m^2 ±10%	92
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	-	Conforme
Resistenza all'impatto (metodo A)	EN 12691	mm	200
Durabilità agli agenti artificiali dell'impermeabilità al vapore acqueo	EN 13984	-	Conforme
Resistenza agli alcali	EN 13984	-	Conforme
Resistenza alla lacerazione	EN 12310-1	N	Longitudinale: ≥ 40 Laterale: ≥ 40
Resistenza della saldatura	EN 12317-2	N/50mm	≥ 58
Trasmissione del vapore s_d	EN 1931	m	≥ 75
Caratteristiche di trazione: allungamento massimo per forza di trazione	EN 12311-2	N/mm^2 %	Longitudinale: ≥ 18 Laterale: ≥ 16 Longitudinale: ≥ 300 Laterale: ≥ 300
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	Classe F