CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

Irrigatori professionali a impulso e settore in ottone BRADAS

per aspersione di grandi aree come campi, impianti sportivi, frutteti e giardini

Femmina 1" a doppio getto BRADAS - GKV656332SGW --- **cod art. 26118**

Irrigatore rotante in ottone regolabile da 20° a 360°.
Portata di irrigazione: 50 m.
Filettatura interna 1" per il montaggio su treppiede o picchetto.

Capacità del flusso dell'acqua e diametro di irrigazione:
1) 3,5 bar - 62,0 l/min. - 43,90 m.
2) 4,0 bar - 67,4 l/min. - 46,00 m.
3) 4,5 bar - 71,0 l/min. - 47,90 m.
4) 5,0 bar - 74,9 l/min. - 49,10 m.
5) 5,5 bar - 79,0 l/min. - 50,00 m.

Femmina 3/4" a doppio getto BRADAS - GKV604424SGW --- **cod art. 26117**

Irrigatore rotante in ottone regolabile da 20° a 360°.
Portata di irrigazione: 35 m.
Filettatura interna 3/4"per il montaggio su treppiede o picchetto.

Capacità del flusso dell'acqua e diametro di irrigazione:
1) 2,5 bar - 25,3 l / min. - 29,07 m.
2) 3,0 bar - 27,8 l / min. - 30,48 m.
3) 3,5 bar - 30,0 l / min. - 31,39 m.
4) 4,0 bar - 32,0 l / min. - 32,61 m.
5) 4, 5 bar - 33,8 l / min. - 33,53 m.
6) 5,0 bar - 35,7 l / min. - 34,14 m.
7) 5,5 bar - 37,3 l / min. - 35,05 m.

Maschio 3/4" a doppio getto BRADAS - GKV604424SGZ --- **cod art. 29545**

Irrigatore rotante collegabile ad un picchetto o treppiede e dotato di filetto maschio da 3/4".
Dotato di 2 ugelli.
Blocco per l'irrorazione del settore selezionato.
Fino a 16 m come raggio di irrigazione.
Possibilità di regolare l'altezza dell'irrigazione e la lunghezza del getto, nonché selezionare con facilità e precisione il settore dell'irrigazione da 20° a 360°.

Capacità del flusso dell'acqua:
1) 2 bar - 22,4 l / min.
2) 3 bar - 27,8 l / min.
3) 4 bar - 32,0 l / min.
4) 5 bar - 35,7 l / min.