



ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Scheda tecnica informativa

Rev.01

Lastra solo gomma SBR con superfici lisce

Lastra in gomma nera con superficie liscia senza supporti di colore nero.

Per impieghi generali, resistente agli agenti atmosferici e con discrete proprietà meccaniche.

Disponibile in rotoli di varie lunghezze e da 1 o 1,20 metri di altezza.

Codice	Spessore (mm)	Formato rotolo (m)	Peso rotolo (kg)
28015	1	1,2 x 10	18
28016	1,5	1,2 x 10	27
28000	2	1,2 x 10	36
28001	3	1,2 x 10	54
28002	4	1,2 x 10	72
28003	5	1,2 x 10	90
28013	6	1,2 x 10	108
28014	8	1,2 x 5	72
28004	10	1,2 x 5	90
21276	20	1,2 x 2	72
71975	30	1 x 1	45

Proprietà chimico-fisiche

Materiale: mescola di SBR.

Peso specifico: 1,50 Kg/dm³.

Durezza: 70 Shore A.

Resistenza alla trazione: 36 Kg/cm².

Allungamento a rottura: 200%.

Temperatura di impiego: -15°C +70°C.

Il produttore attesta che i materiali utilizzati non sono tossici in accordo alla:

- direttiva ROHS 2011/65/EU;
- regolamento REACH 1907/2006.

