



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)  
Cap. Sociale \_ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202  
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237  
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799  
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA  
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121  
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

## LAVACCHI FUSTO PORTATILE CON DOCCETTA ESTRAIBILE cod. art. 33643

### Descrizione

**Per tutte quelle situazioni in cui non sia possibile un'allacciamento alla rete idrica TOF produce un fusto portatile in acciaio inox con doccetta lavaocchi d'emergenza, pienamente rispondente alla normativa DIN EN 15154.**

Il fusto portatile con doccetta d'emergenza è realizzato nel rispetto delle normative CE - DIN 12 899 - UNI 10271 - UNI 9608, caratterizzato da un'elevata portata d'acqua unita ad un getto morbido che consente un immediato lavaggio delle parti del corpo colpite accidentalmente da prodotti chimici,acidi e corrosivi.

Indispensabile in tutti gli ambienti ad alto rischio e di difficile accesso è facilmente identificabile dall'apposita insegna di cui è dotato conforme a quanto stabilito dalle normative.

Il fusto è dotato di doccetta per occhi/corpo (DIN 12899 - UNI 9608) con coppa paraocchi in morbida gomma con tappo anti-polvere e spruzzo aerato.

L'apertura avviene semplicemente esercitando una lieve pressione sulla leva di azionamento. Tale leva è dotata di fermo per consentire libertà di movimento delle mani durante le operazioni di emergenza.

Depressurizzare il fusto prima della sua apertura ad ogni ricarica.

Manutenzione secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo delle apparecchiature.

Per garantire la maggior purezza possibile dell'acqua, se ne consiglia il cambio almeno una volta al mese

### Specifiche tecniche

**CARICAMENTO FUSTO:** caricare con 15l di acqua potabile da pressurizzare con 6 bar di aria tramite l'apposito innesto "Jolly" di cui è dotato.

**PORTATA D'ACQUA:** >6 l/min lavaocchi semplice (come da Normativa)

**TEMPERATURA ACQUA:**15 - 35 °C Attenzione: alcune reazioni chimiche potrebbero essere accelerate da una temperatura non idonea. In tal caso consultare un esperto in materia.

#### **RIPARAZIONI**

Il fusto portatile con doccetta d'emergenza deve essere riparato esclusivamente da personale esperto e qualificato o presso la nostra sede.

Il produttore è sollevato da ogni responsabilità per riparazioni o modifiche eseguite da terzi senza nostra autorizzazione.

#### **GARANZIA**

La conformità dei prodotti forniti a quanto indicato in contratto è da noi garantito. I prodotti venduti, inoltre sono coperti da garanzia per i vizi per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di consegna indicata sul documento di trasporto. La garanzia per i vizi è limitata ai difetti che si manifestano in condizioni di impiego normali e corrette. E' esclusa ogni garanzia se i prodotti sono stati modificati dal compratore.

