CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

Schermo di protezione a mano da saldatura - 410-I cod. art. 43709

Descrizione generale

Schermo per saldatura portatile capace di coprire tutto il viso e il collo grazie al suo design ed alle sue dimensioni.
Leggero, con impugnatura ergonomica e la qualità ottica del vetro consentono a chi lo indossa di lavorare comodamente e senza inconvenienti.
Gli ampi ripari laterali e la sua robustezza rendono questo schermo ideale per un impiego intensivo e duraturo.
Progettato per:

- fornire una protezione efficace contro le radiazioni e particelle incandescenti emesse durante i processi di saldatura;
- fornire una protezione efficace dall'impatto di particelle a bassa energia e ad alta velocità;
- evitare di essere accecati dall'arco elettrico.

Caratteristiche

Il corpo è realizzato in poliammide nero stampato ad iniezione con vetroresina.
L'ampia parte frontale è a forma rettangolare, piana con scanalature.
I ripari laterali e superiore formano un angolo di circa 60 ° con la parte frontale.
Il porta lenti è fisso, costituito da una sporgenza sagomata rettangolare; la sostituzione ed il fissaggio di filtri e vetri protettivi è possibile grazie ad una montatura fissata per mezzo di due viti metalliche presenti all'interno dello schermo.
Il gruppo lenti filtranti ha un campo visivo di 110 x 55 mm, è certificato CE ed è composto da:

- una lente di copertura,
- una lente filtrante standard di tonalità 12;
- una lente di supporto.

Una maniglia in plastica per consentire di tenere in mano l'intero schermo è presente all'interno ed è fissata all'esterno con viti e pomelli in plastica. Viene fornito con l'impugnatura già montata.
Peso complessivo: 415 gr.
Altezza: 40 cm.
Larghezza (da estremità a estremità delle superfici laterali: 27 cm.
Profondità superfici laterali e superiore: 9 cm.

Certificazioni

D.P.I. di categoria 2, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN 175: 1997. Marcatura CE che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/425.