ACCREDIA
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/10/09 | *n.* **654204104/OI** | Validità fino al: 2025/10/08

Il presente Certificato annulla il precedente nr. 654173102/OI del 2017/08/03

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	**PROTEGO srl** Via Don E. Angeli, 51/53 – 55018 Segromigno in Piano (LU) – ITALIA
Tipo di DPI:	**Giacche di protezione per l'uso di seghe a catene portatili.**
Categoria del DPI:	**III:** rischi "gravi"; la validità del presente certificato deve essere riconfermata annualmente dal controllo eseguito dall'Organismo Notificato competente secondo l'allegato VII del Regolamento (modulo C2).
Articolo:	**"374"**
Descrizione:	 tipo di indumento: giacca; materiale esterno: • tessuto di colore rosso (codice K2; composizione dichiarata: 65% poliestere, 35% cotone; massa areica dichiarata: 201 g/m^2); • tessuto di colore nero (codice K2) su spalle, torace, schiena e parte superiore delle maniche; colletto: tessuto di colore rosso (codice K2) imbottito con feltro di colore beige; imbottitura di protezione (dall'esterno all'interno): • 8 strati di tessuto bianco rigato con fili neri (codice RIGATO; composizione dichiarata: 50% poliammide 50% poliestere; massa areica dichiarata: 133 g/m^2); • 3 strati di tessuto bianco (codice AW LIGHT; composizione dichiarata: 100% poliammide alta tenacità; massa areica dichiarata circa 274 g/m^2); • uno strato di feltro (codice: NUVOLA; composizione dichiarata: 100% poliestere); • fodera in tessuto color verde chiaro, bianco o blu (codice FODERA; composizione dichiarata: 100% poliestere; massa areica dichiarata: 59 g/m^2); l'imbottitura è cucita in maniera continua lungo tutti i bordi, ad eccezione del polsino; nel materiale protettivo non ci sono cuciture; apertura: • sul davanti, chiusa mediante cerniera in materiale polimerico nero, coperta da patta in tessuto di colore rosso (codice K2) e tessuto di colore nero (codice K2); • sul fondo della giacca, la patta è fermata da un bottone automatico metallico; • sul fondo manica è applicata una fascetta in tessuto nero lunga 10 cm circa, fermata da nastro tipo velcro di colore nero; tasche: due tasche a filetto poste sul davanti, chiuse mediante cerniera in materiale polimerico nero, foderate con tessuto di colore rosso (codice K2).
Norme di riferimento:	**EN ISO 13688:2013** Protective clothing – general requirements **EN 381-11:2002** Protective clothing for users of hand-held chainsaws. Part 11: Requirements for upper body protectors.
Uso previsto:	attività di boscaioli professionisti ed addestrati o attività similari, che prevedano l'uso di seghe a catena portatili. Per assicurare la completa protezione dell'utente, usare con altri DPI con prestazioni uguali.

Certificato ue I rev04 - 19/04/18

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

ACCREDIA
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/10/09 | *n.* **654204104/OI** | Validità fino al: 2025/10/08

Gamma di misure:	S – M – L – XL – XXL.
Fascicolo tecnico:	**DC-10950/E**
Rapporto di Prova:	**RCT n°3914206**
Funzioni/Livelli prestazionali: **EN ISO 13688:2013**	**Indumenti di protezione – requisiti generali**: l'indumento in oggetto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, ergonomia, comfort ed innocuità.
EN 381-11:2002	**Requisiti degli Indumenti di protezione per utilizzatori di sega a catena portatile:** tutti quelli applicabili/obbligatori, e in particolare: innocuità, ergonomia, area di protezione, variazione dimensionali, fissaggio dell'imbottitura di protezione, resistenza al taglio da sega a catena – livello raggiunto: **Classe 1 =** velocità della catena per la prova di 20 m/s. Nota: la norma prevede le seguenti classi: 0 = 16 m/s; 1 = 20 m/s; 2 = 24 m/s; 3 = 28 m/s.
Marcatura:	impressa su etichetta cucita sull'indumento e contenente le seguenti informazioni: - **Marcatura CE** + n° dell'Organismo Notificato incaricato del controllo annuale del DPI; - Marchio/nome e indirizzo completo del Fabbricante; - designazione del modello; - Norma Tecnica di riferimento con relativo pittogramma (posto anche su etichetta esterna in punto ben visibile) e indicazione della classe di prestazione raggiunta; - pittogramma per l'indicazione delle taglie; - simboli di manutenzione/lavaggio; data di fabbricazione; numero di serie/lotto; - pittogramma che rimanda alla lettura della Nota Informativa.

ESEMPIO (taglie da segnare corrette di volta in volta)

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Marco Meyer
Managing Director

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234