

MASCHERA INTEGRALE 732N

Descrizione generale

Maschera integrale di taglia universale, classe 1 (utilizzo leggero, bassa manutenzione), composta da doppio filtro.

Tipo di confezionamento: comoda sacca con coulisse.

Filtri disponibili per la semimaschera 732-N (da acquistare separatamente):

- A1 (cod. art. 50740);
- A1B1E1K1 (cod. art. 50741)
- A1 P3 R D (cod. art. 50742);
- A1B1E1K1 P3 R D (cod. art. 50743).

Specifiche costruttive:

Materiali:

- corpo realizzato in gomma silconica iniettata di colore arancione;
- interno realizzato in gomma termoplastica di colore nero.

Dotazioni:

- 2 attacchi per filtri "tipo 757-N" fissati alla maschera con connettori "a baionetta";
- valvola di espirazione;
- visiera in policarbonato, panoramica, trasparente, rimovibile e con rivestimento anti-graffio;
- 5 punti di fissaggio realizzati in gomma naturale;
- fascia per il collo in PVC resistente al fuoco;

Peso 660 gr.



Principali settori di impiego

Ideale per ambienti inquinati con un contenuto di ossigeno nell'aria superiore al 19,5%. Fattore di protezione nominale (FP): 1000. Principali settori di impiego: agricoltura, costruzioni, lavori a contatto con fibre di vetro, fonderie, ambienti contaminati.

Certificazioni e test

Risponde alla normativa EN 136:1998.

Resistenza alla temperatura:

Resistenza respiratoria per inalazione a 30 l / min:

Resistenza respiratoria per inalazione a 95 l / min:

Resistenza respiratoria per inalazione a 160 l / min:

Resistenza respiratoria per espirazione a 160 l / min:

Contenuto di CO₂:

Infiammabilità:

Resistenza agli urti della visiera:

Resistenza meccanica della visiera:

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.

soddisfacente.