



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Rev. 01

FILTRO ASPIRAZIONE PER CABINE DI VERNICIATURA, PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO / ASPIRAZIONE. 2 x 20 M - BIANCO/AZZURRO cod. art. 11900

DATI TECNICI

Composizione: FIBRA 100% POLIESTERE.
Trattamento: TERMOLEGATO.
Peso/ m²: 270 g/m² DIN 53854.
Spessore: 20/22 mm DIN 53855.
Permeabilità aria: 450 l/min/20 cm² DIN 53887.
Variazione dimensioni a caldo: STABILE FINO A 90 °C DIN 8279/12.

PROVE DI CLASSIFICAZIONE DIN 24185

Portata aria: 5400 m³ /h.
Velocità aria: 1,5 m/sec.
Perdita di carico iniziale: 42 Pa.
Perdita di carico finale consigliata: 250 Pa.
Arresto medio: 92 % (metodo gravimetrico).
Capacità di accumulo polveri: 570 g/m³.
Classe di filtrazione: EU 4 (EUROVENT 4/5) - G4 (EN 779).

COMPORAMENTO ALLA FIAMMA Classe: **F1/ 20,0 mm** DIN 53438 teil 3
B2 DIN 4102 teil 1

INDICE TOSSICITÀ FUMI

CEI 20-37/2 (< 2) 1.93

DENSITÀ OTTICA SPECIFICA FUMI

AFNOR NF X 10-702

	FLAMING	SMOLDERING
Densità a 90 sec.:	37 (<100)	0 (<100)
Densità a 4 min.:	6 (<200)	2 (<200)

