

## Tubo irrorazione in PVC rinforzato 80 bar




1 Rivestimento verde scuro in PVC flessibile

2 4 Strato intermedio e tubo interno in PVC flessibile nero

3 5 Doppio rinforzo poliestere

6 Tubo interno in PVC flessibile nero



Prodotto multi-strato, in PVC flessibile, con doppio rinforzo in fibra poliestere alta tenacità.

### APPLICAZIONI

Trattamenti erbicidi per polverizzazione dei campi, sentieri, bordi di strada, parchi pubblici ... trattamenti insetticidi, travaso e spargimento di concimi liquidi; può essere usata anche per l'alimentazione ad aria compressa.

### SETTORI D'ATTIVITÀ

Agricoltura (attrezzatura per polverizzatori motorizzati e trainati), manutenzione agricola, collettività, servizi dell'attrezzatura.

### VANTAGGI

Il doppio rinforzo gli dà un'eccellente resistenza alla pressione. Presenta un'alta resistenza agli ultravioletti e, in generale, agli agenti climatici e ai prodotti fitosanitari.

### RACCORDI


Raccordi Express, raccordi veloci a oliva o raccordi a coda dentellata o a scanalatura.










Collari a banda, a cerniera o a orecchio(e).

Raccordi a cuffia.

Raccordi dentellati in plastica dura con collari con clip.

Sati. La crimpatura è possibile con dei raccordi non taglienti.

MARCATURA Ø inn - Spray 80 bar - BP 240 bar  [N° lotto]

									Misura	Codice articolo
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	bar		
8	+/-0.5	16.5	+/-0.5	4.25	242	240	80	64	100 m	16288
10	+/-0.5	19	+/-0.5	4.5	307	240	80	80	100 m	16289
13	+/-0.6	23	+/-0.6	5	403	240	80	96	100 m	16304