

Nastro telato 1900 3M™ colore ARGENTO / NERO

Nastro telato formato da un supporto conformabile in tessuto rivestito con polietilene, abbinato ad un adesivo in gomma-resina. Facile da tagliare.

Applicazioni

In generale è utilizzabile per molte applicazioni dalla tracciatura per segnaletica orizzontale, all'applicazione per sostegno, sigillature leggere e affastellamento. Idoneo per mascheratura di curve e avvolgimento di superfici irregolari. Può essere usato anche in presenza di umidità e grazie all'adesivo in gomma resina aderisce bene su moltissime superfici.

Possibili applicazioni suggerite:

- protezione di ponti e degli interni di cabine di barche durante le operazioni di assemblaggio, finissaggio o manutenzione;
- protezione di contenitori in acciaio durante la fabbricazione o la saldatura;
- protezione di parti di velivoli e superfici (es. ali, oblò) durante operazioni di manutenzione, stoccaggio o spedizione;
- protezione di metalli e plastiche in ambiente interno ed esterno;
- protezione di materiali di transito dal rischio di abrasione causato dal movimento di containers in fase di trasporto.



Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Spessore (mm)	Confezione (rotoli)	Colore
13175	50	50	0,17	6	argento
38348	50	50	0,17	6	nero

Costruzione	Supporto	Adesivo	Colore	Spessore totale
	Tessuto rivestito di polietilene	Gomma-resina sintetica	Argento, nero	0,17 mm

Proprietà fisiche	I dati qui riportati sono da considerarsi puramente indicativi e non possono essere utilizzati per messa a specifica.		
Adesione all'acciaio	6,0 N/cm		AFERA 5001
Resistenza a trazione	28,0 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura	20 %		AFERA 5004
Resistenza a temperatura	max. 60 °C		

Manutenzione e stoccaggio

Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito asciutto ad temperatura di circa 21°C e umidità relativa del 50%.