

FILM in polietilene per insilaggio spessore 0,20 mm / 184 gr/m² colore BIANCO da un lato e NERO dall'altro

Destinato alla copertura di trincee per insilaggio, a tubolari per insilaggio o a chiusure trattenute per insilaggio per la conservazione del foraggio. Protegge il foraggio e lo preservano dalla pioggia e dall'aria.

Classe di durabilità: valore S1 secondo EN 13207.

Codice	Altezza (m)	Spessore (micron)	UV 1 anno (sì / no)
12003	6	200	✓
12004	8	200	✓
12005	10	200	✓
12006	12	200	✓
35461	14	200	✓

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione a rottura

MD	18 (>17)	MPa	EN ISO 527-3
TD	17 (>17)	MPa	EN ISO 527-3

Allungamento a rottura

MD	740 (>400)	%	EN ISO 527-3
TD	820 (>400)	%	EN ISO 527-3

Resistenza alla trazione allo snervamento

MD	9,5	MPa	EN ISO 527-3
TD	9,5	MPa	EN ISO 527-3

Prova del dardo F 50

Side	410 (>400)	cN	ISO 7765-1
Fold	310 (>300)	cN	ISO 7765-1

Proprietà ottiche

Trasmissione relativa della luce	≤ 5 E-08	EN 13655
----------------------------------	-----------------	----------