CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

Caschi da saldatura

Mod. 420 cod. art. 48206

Caratteristiche

Casco dotato di visore autoscurante, per la protezione degli occhi e viso da scintille, spruzzi, e radiazioni nocive in condizioni di saldatura normali. Alimentato a celle solari (integrate).

Certificazioni

Norme:
EN 175: 1997;
EN 379: 2003+A1:2009.

Applicazioni

Utilizzabile per tutti i tipi di processi di saldatura a partire da 5 ampere (elettrodi MIG / MAG, TIG / WIG, taglio e saldatura a getto di plasma) tranne la saldatura laser e gas.
Particolarmente indicato per la saldatura TIG in quanto dotato di sensore speciale per questo tipo di saldatura.

Vantaggi

Leggero, robusto e confortevole; consente di lavorare diverse ore senza affaticarsi eccessivamente.

Mod. 421 cod. art. 48204

Caratteristiche

Casco dotato di visore autoscurante, per la protezione degli occhi e viso da scintille, spruzzi, e radiazioni nocive in condizioni di saldatura normali. Alimentato a batterie sostituibili e celle solari (integrate).

Certificazioni

Norme:
EN 175: 1997;
EN 379: 2003+A1:2009.

Applicazioni

Utilizzabile per tutti i tipi di processi di saldatura a partire da 5 ampere (elettrodi MIG / MAG, TIG / WIG, taglio e saldatura a getto di plasma) tranne la saldatura laser e gas.
Particolarmente indicato per la saldatura TIG in quanto dotato di sensore speciale per questo tipo di saldatura.

Vantaggi

Leggero, robusto e confortevole; consente di lavorare diverse ore senza affaticarsi eccessivamente.

Dati tecnici

La bardatura nucale è dotata di due regolazioni:

- la banda superiore, con sistema a piolini ad incastro fino a 7 posizioni;
- la circonferenza cranica, con sistema a cremagliera "push turn" (premi e gira), taglie da 54 a 61 cm e sagomato in modo tale da evitare che il cinturino tocchi la testa dell'utente.

- Materiali e colore casco: poliammide nero.
- Peso totale: 528 g.
- Tonalità chiara: DIN 4.
- Tonalità scura: sfumatura variabile 9 -13.
- Ampiezza del visore: 325 x 235 mm.
- Misura della cartuccia: 110 x 90 x 9 mm.
- Area di visione: 100 x 41 mm (4100 mm²).
- Classe ottica del filtro: 1.
- Classe per diffusione della luce: 1.
- Variazione della classe di trasmittanza luminosa: 1.
- Dipendenza dall'angolo della classe di trasmittanza luminosa: 2.
- Tempo di commutazione: 0,4 ms.
- Da scuro a chiaro: 0,1 - 1 s.
- Rivelatori di luce: 2.
- Regolazione della sensibilità: sì.
- Fornitura elettrica: celle solari (senza indicatore livello di carica bassa).
- Protezione UV/IR: DIN 16.
- Temperatura di operazione: da -10°C a + 55°C.
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +70°C.
- ON/OFF: automatico.
- Interruttore di modalità WELDING / GRINDING: assente.

Dati tecnici

La bardatura nucale è dotata di due regolazioni:

- la banda superiore, con sistema a piolini ad incastro fino a 7 posizioni;
- la circonferenza cranica, con sistema a cremagliera "push turn" (premi e gira), taglie da 54 a 61 cm e sagomato in modo tale da evitare che il cinturino tocchi la testa dell'utente.

- Materiali e colore casco: poliammide nero.
- Peso totale: 528 g.
- Tonalità chiara: DIN 4.
- Tonalità scura: sfumatura variabile 9 -13.
- Ampiezza del visore: 325 x 235 mm.
- Misura della cartuccia: 110 x 90 x 9 mm.
- Area di visione: 100 x 45 mm (4500 mm²).
- Classe ottica del filtro: 1.
- Classe per diffusione della luce: 1.
- Variazione della classe di trasmittanza luminosa: 1.
- Dipendenza dall'angolo della classe di trasmittanza luminosa: 2.
- Tempo di commutazione: 0,4 ms.
- Da scuro a chiaro: 0,1 - 1 s.
- Rivelatori di luce: 4.
- Regolazione della sensibilità: sì.
- Fornitura elettrica: celle solari e batterie sostituibili (con indicatore livello di carica bassa).
- Protezione UV/IR: DIN 16.
- Temperatura di operazione: da -10°C a + 55°C.
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +70°C.
- ON/OFF: automatico.
- Interruttore di modalità WELDING / GRINDING: presente.