



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arrowweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)  
Cap. Sociale \_ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202  
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237  
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799  
cenigomma@arrowweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA  
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708  
**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121  
udine.cenigomma@arrowweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Rev.00

## Nastro isolante in carta dimensioni VARIE e colore AVORIO

Proprietà fisiche Physical properties			
	u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
<b>Peso Carta</b> Paper weight	g/m <sup>2</sup>	59	± 5%
<b>Spessore totale</b> Total thickness	µm	128	± 10%
<b>Carico a rottura longitudinale</b> Longitudinale tensile strength	kg/cm	4,0	2,0 – 5,0
<b>Allungamento a rottura longitudinale</b> Longitudinale elongation to breakage	%	9	6 – 12
<b>Adesione metallo</b> Adhesion to steel plate	g/cm	250	> 180
<b>Rolling ball tack</b> Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
<b>Resistenza Termica</b> Temperature Resistance		60°C/0,5h	
<b>Larghezza rotoli</b> Rolls width	mm		± 1
<b>Lunghezza rotoli (≤ 132 m)</b> Rolls length (≤ 132 m)	m		± 1,5%
<b>Lunghezza rotoli (&gt; 132 m)</b> Rolls Length (> 132 m)	m		± 0,5%

Colori disponibili Available colours	Avorio*/Ivory*
Adesivo Adhesive	Gomma naturale/Natural rubber

\*Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni.  
Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Q.tà per confezione / imballo
47937	19	50	16 / 96
47938	25	50	12 / 72
47939	30	50	10 / 60
47940	38	50	8 / 48
47941	50	50	6 / 36

### APPLICAZIONE (USE):

**Nastro maschera per verniciatura nel settore dell'edilizia e del fai da te.**

Masking tape for general purpose for painting in building and "do it yourself" markets.

Garanzia Guarantee	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna se conservato in imballo originale a temperatura ambiente (21 °C) e 50% umidità relativa. The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from date of delivery if stored under normal conditions of 21 °C (70 °F) and 50% relative humidity in the original carton.
-----------------------	--

I valori tipici sopra riportati si riferiscono a valori medi basati su test e non sono validi come specifiche. Le raccomandazioni sull'uso dei prodotti sono basati su test ritenuti attendibili ma consigliamo l'utilizzatore di eseguire test accurati per determinare l'idoneità del prodotto all'uso.

Cenigomma Srl non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto. I metodi di misura sono disponibili a richiesta. Typical values presented have been determined by standard test methods and are average values not to be used for specification purposes. Our recommendations on the use of our products are based on tests believed to be reliable but we would ask that you conduct your own tests to determine their suitability for your applications.

This is because Cenigomma Srl cannot accept any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a result of our recommendations. Tests methods are available on request.