CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00

TUBI ARIA COMPRESSA A SPIRALE

In poliuretano monostrato CON raccordi

- Spirale in poliuretano monostrato (**blu**).
- Disponibile con o senza raccordi: maschio girevoli con filettatura gas 1/4.
- Superficie interna ed esterna liscia.
- Elevata memoria elastica e resistenza a flessioni alternate e all'abrasione.
- Temperatura d'impiego: -20°C +60°C.

Codice	Raccordi	Ø interno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Lunghezza rotolo (m)
35045	sì	5	8	10
35046	sì	6,5	10	10

Utilizzato per applicazioni pneumatiche in genere e specificatamente per il collegamento di forbici pneumatiche per potatura.

In poliuretano monostrato SENZA raccordi

- Spirale in poliuretano monostrato (**blu**).
- Spirale in HTR - Hytrel plastificato monostrato (**arancione**).
- Superficie interna ed esterna liscia.
- Elevata memoria elastica e resistenza a flessioni alternate e all'abrasione.
- Temperatura d'impiego: -20°C +60°C (**blu**) / -20°C +100°C (**arancione**).

Colore BLU

Codice	Raccordi	Ø interno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Lunghezza rotolo (m)
17245	no	5	8	10
17246	no	6,5	10	10

Colore ARANCIONE

Codice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Lunghezza rotolo (m)
16398	6	8	11	15
16399	6	8	11	30
16400	8	10	9	15
16401	8	10	9	30

Utilizzato per applicazioni pneumatiche in genere e specificatamente per il collegamento di forbici pneumatiche per potatura.