

TUBO CEGOFOOD L (LEGGERO)

Tubo per uso non gravoso nel settore alimentare e agricolo.

Flessibile e certificato, è ideale per l'aspirazione e mandata di liquidi alimentari in bassa pressione.

Struttura: Tubo spiralato in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +55°C

- Elevata flessibilità.
- Buona resistenza allo schiacciamento.



REACH¹
conforme

RoHS²
conforme

Senza
PAH³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

Cod. art.	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Vuoto [mH ₂ O]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]
21765	20	24,8	2,4	6	18	6	145	50	170
21766	25	30	2,5	5	15	6	170	50	215
21767	30	35,4	2,7	4	12	6	210	50	260
21768	35	40,8	2,9	4	12	6	230	50	340
21769	40	46,2	3,1	3,5	10,5	6	290	50	390
21770	45	51,4	3,2	3,5	10,5	6	320	50	450
21771	50	56,6	3,3	3,5	10,5	6	350	50	560

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

MADE IN ITALY

