

Inserti auricolari con archetto SNR 21 dB

Eco band (ref. TU-215) - art. 40445

Descrizione

Protezione dell'udito con fascia stampata in silicone flessibile per il massimo comfort.
Tutti i tipi di applicazioni per una protezione eccellente contro rumori forti e rumorosi.

Anti allergico.

Materiale: silicone flessibile.

Colore: blu/verde.

Dispenser: da 36 unità.



Certificazioni

D.P.I. di II° Categoria.

EN 352-2:2002



VALORI DI ATTENUAZIONE

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	21,1	19,8	17,3	17,3	21,9	31,0	37,6	36,2
Deviazione standard (dB)	6,4	6,4	4,3	4,9	5,3	5,1	5,7	6,7
Protezione presunta (dB)	14,7	13,4	13,0	12,4	16,6	25,9	31,9	29,5

SNR=21 dB

H=24 dB

M=16 dB

L=14 dB

Rischi e livelli di protezione

La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.

Prima dell'uso, leggere attentamente la nota informativa presente all'interno di ogni confezione.

Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.

Eliminare il prodotto secondo le normative vigenti.