

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

Nastro alluminio spessore 30 μ m / larghezza 50 mm in rotoli da 50 m - cod. art. 36198

Caratteristiche e Vantaggi

Adesività elevata.

Conformabile.

Elevata conducibilità termica.

Impermeabile.

Impieghi in ambienti interno e esterno.

Resistenza ai raggi UV.

Applicazioni tipici

Sigilla tubi di condizionamento.

Costruzione

Classificazione: uso generale.

Tipo supporto: alluminio 30 μ m.

Liner: carta siliconata bianca.

Tipo di Adesivo: acrilico.



CARATTERISTICHE

	VALORE	UNITÀ	TOLLERANZA
SPESSORE TOTALE	65	μ m	AFERA 4006
ADESIVITÀ SU ACCIAIO	600	cN/cm	AFERA 4001

I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifici prodotto.

L'utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all'uso a cui intende destinarlo prima dell'utilizzo definitivo. Cenigomma Srl non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L'impegno di Cenigomma Srl è espressamente limitato alla sostituzione dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.

Stoccaggio e consigli

Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 12 mesi dalla data di produzione. Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione alla luce solare. Una volta rimossa dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli in posizione orizzontale.