

Nastro isolante adesivo in gomma sintetica e resine serie 2702 in vari colori e dimensioni



Descrizione prodotto

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguento, conforme alle norme CEI EN 60454.

Caratteristiche

PVC auto agglomerante. Adesione immediata anche su superfici irregolari.

Applicazioni

Nastro isolante in PVC indicato per applicazioni professionali nel campo dell'edilizia e del fai-da-te. Per legature, riparazioni, messa in posa.

Proprietà e benefits

Alta conformabilità. Taglio manuale. Adesione immediata anche su superfici irregolari.
Rimozione precisa e pulita. Autoestinguento. Impermeabile e resistente agli acidi.

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche:

Nastro agglomerante a base di PIB (Polyisobutylene)

Carico di rottura:
2 Mpa (BS 903)

Allungamento a rottura:

900% (BS 903)

Rigidità dielettrica:
42 Kv/mm (ASTM D149)

Resistività di volume:

1,5 x 10⁻¹³ ohm/m (ASTM D257)

Potere auto saldante: Ottimo

Gamma di temperatura:
min - 40°C max 90°C

Tipo di confezionamento:

Rotolo caramellato singolo in torre con etichetta codice EAN

codice articolo	COLORE	(mmxMt)	MISURA
19009	nero	15	10
19001	bianco	15	10
19012	rosso	15	10
19010	nero	19	25
19002	bianco	19	25
19013	rosso	19	25
19011	nero	25	25
19003	bianco	25	25
19014	rosso	25	25



DIY



High Resistance



Codice EAN