

Configurazione		ASTRA ENERGY Gruppi elettrogeni portatili e silenziosi diesel (3000rpm)	
Modello		<b>ADG8000SE (monofase) cod. art. 22373</b>	<b>ADG8000TSE (trifase) cod. art. 22374</b>
Generatore	Frequenza CA	50Hz	50Hz
	Tensione nominale CA	230V / 400V	230V / 400V
	Potenza massima in uscita (5 min)	6200W / 7750VA	6200W / 7750VA
	Uscita CA nominale	5800W / 7250VA	5800W / 7250VA
	Fattore di potenza COS $\Phi$	1	1
	Fase	Monofase	Trifase
Motore	Tipo di motore	<b>emissione EURO V</b>	
	Potenza massima in uscita	12.0HP	12.0HP
	Sistema di avviamento	Avviamento elettrico	Avviamento elettrico
	Carburante	Diesel	Diesel
	Capacità del serbatoio del carburante	13.5 L	13.5 L
	Tempo di funzionamento (appr.) con un serbatoio pieno a carico nominale	4,5 h	4,2 h
	Capacità dell'olio lubrificante	1,65 L	1,65 L
Gruppo elettrogeno	Dimensioni della scatola (L x P x A)	950x550x743	950x550x743
	<b>Peso netto/lordo (circa)</b>	155 kg / 167kg	170 kg / 180kg
	<b>Livello di rumore a 7 m</b>	71dB(A)	71dB(A)
Configurazione	<b>Misuratore del carburante</b>	●	●
	<b>Sistema di avviso dell'olio</b>	●	●
	Voltmetro		
	Contaore		
	Amperometro		
	Misuratore di frequenza		
	Arresto di emergenza	●	●
Accessori	Ruote e maniglia	Ruote piccole 4x4"	Ruote piccole 4x4"
	Capacità della batteria	30AH	30AH