CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 01

Guanto E11.05N

DESCRIZIONE

Guanto professionale a 5 dita per la protezione da rischi meccanici.
Realizzato:

- con pelle fiore suina di colore bianco sul palmo e sulle nocche;
- con dorso in tessuto di cotone elasticizzato stretch verde e leggera imbottitura interna in poliestere;
- con polsino elastico regolabile con nastro a strappo.

Imbustato al paio in polybag descrittivo, colorato, appendibile e disponibile in confezioni da 5 paia cada taglia con relativo bar-code nelle taglie sotto specificate.

CODICE	TAGLIA	BARCODE
31577	8 (M)	8032765342530
31578	9 (L)	8032765342547
31579	10 (XL)	8032765342554
31580	11 (XXL)	8032765342561

APPLICAZIONI E RISCHI

Indicato per la manipolazione di parti meccaniche e oggetti abrasivi, ideale anche per agricoltura, giardinaggio, movimentazioni in logistica, nell'industria in generale e nelle attività di magazzino.
NON è idoneo per protezione da fuoco e fiamma, sostanze chimiche/batteriologiche, contaminazione radioattiva e tutti gli impieghi non esplicitamente menzionati nella nota informativa e che richiedono un DPI di III categoria.

CERTIFICAZIONI

Sottoposto a procedura di certificazione CE, è classificato come **DPI di 2^ categoria** e risulta conforme a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate:

> EN ISO 21420:2020, in termini di design - innocuità - taglie - destrezza (per quest'ultima ottenuto liv. **4** su max previsto 5);
> EN388:2016+A1:2018 (contro i rischi meccanici).

EN 388:2016+A1:2018 **2 1 1 1 X**	Livelli di protezione offerti: Resistenza all'abrasione: **2** (livello minimo 1 – livello massimo 4). Resistenza al taglio "coupe tester": **1** (livello minimo 1 – livello massimo 5). Resistenza allo strappo: **1** (livello minimo 1 – livello massimo 4). Resistenza alla perforazione: **1** (livello minimo 1 – livello massimo 4). Resistenza al taglio En Iso 13997 (palmo): **X*** Protezione contro gli impatti EN**: --
CE	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 (ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI).

* la X significa che il test non è applicabile o che il guanto non è stato testato (la "resistenza al taglio secondo EN ISO 13977" si applica solo nel caso in cui il test alla "resistenza al taglio-coupletest" raggiunga il livello minimo 3).
** la protezione contro gli impatti in base alla norma EN non si applica a questo modello di guanto.

PRECAUZIONI D'USO

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

LAVAGGIO, STOCCAGGIO ED ELIMINAZIONE

Lavaggio non consentito. Rimuovere eventuali detriti delicatamente con una spazzola. Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali, è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.